

2-poort Industriële USB naar Seriële RJ45 Adapter - Wandmontage en DIN-rail

Product ID: ICUSB2322RJ



Met de ICUSB2322RJ 2-poort Industriële USB naar Seriële RJ45 Adapter (wandmontage en DIN-rail) kunt u twee RS232 seriële verbindingen via RJ45-poorten toevoegen aan een PC of server via een enkele USB 2.0-poort. De RS232 naar RJ45 adapter beschikt over COM-behoud zodat de toekenning van uw poortnummers wordt bewaard en ondersteunt seriële overdrachtsnelheden tot 921 kbit/s. De meegeleverde DIN-rail clips (Top Hat) en beugels voor wandmontage bieden eenvoudige oplossingen voor een ruimtebesparende installatie, en de robuuste metalen behuizing zorgt voor duurzaamheid in ruwe industriële omgevingen. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne laptops, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)

Eigenschappen

- Voegt 2 RS232 seriële RJ45-connectoren toe via een enkele USB-poort
- Inclusief beugels voor DIN-rail (Top Hat) en wandmontage
- Ondersteunt seriële overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
- Behoud van COM-poort
- Gevoed via USB – geen externe adapter nodig
- Ondersteuning voor High Speed USB 2.0 (480 Mbit/s) en Full Speed (12 Mbit/s)
- USB-aansluiting met openingen voor optionele schroefvergrendeling voor extra beveiliging

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	FTDI - FT232R
	Interface	Serieel
	Poorten	2
	Poorttype	Externe hub
Prestaties	Databits	7, 8
	FIFO	128 Bytes
	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, None
	Seriële protocol	RS-232
	Stopbits	1, 2
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 tot 10.14 Linux 2.4.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	42 mm [1.7 in]
	Gewicht product	78 g [2.8 oz]
	Hoogte product	2 cm [0.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	65 mm [2.6 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	41 mm [1.6 in]
	Package Length	21.1 cm [8.3 in]
	Package Width	14.4 cm [5.7 in]

	Verzendgewicht (verpakt)	0.3 kg [0.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poort USB naar seriële RJ45-adapter
		1 - Wandmontagebeugel
		2 - DIN-rail clips
		1 - USB A naar B kabel
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.