

3,5in zwarte USB 3.0 externe SATA III harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps - draagbare externe HDD

Product ID: S3510BMU33



Met de S3510BMU33 USB 3.0 harde-schijfbehuizing met UASP kunt u een 3,5 inch SATA III harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) via een beschikbare USB-poort aansluiten. De behuizing zorgt voor een optimale USB 3.0 verbinding, maar is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1-hostverbindingen.

Verbeterd met UASP (USB Attached SCSI Protocol) werkt deze 3,5 inch SATA III-behuizing 70% sneller dan conventionele USB 3.0, als hij wordt gecombineerd met een voor UASP geschikte hostcontroller. Door het gebruik van een efficiënter protocol dan de traditionele USB BOT (Bulk-Only Transport) vermindert UASP latentie en biedt een aanzienlijk hogere transmissiesnelheid.

Deze HDD-behuizing ondersteunt SATA I/II/III en schijven met grote capaciteit (getest tot 4 TB), is compatibel met bijna elke 3,5 inch SATA harde schijf en biedt een grotere opslag-/back-upcapaciteit voor uw computer.

De USB 3.0/SATA III-behuizing is een hoogwaardige aluminiumconstructie, die duurzaamheid garandeert.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Profiteer van nieuwe laptops en desktops via een USB 3.0 (UASP)-verbinding
- Verander een SATA harde schijf met veel capaciteit in een draagbaar, externe opslagapparaat
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Upgrade van een USB 2.0-schijfbehuizing naar het snellere USB 3.0
- Extra opslagruimte voor vrijwel elk computersysteem voorzien van USB
- Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Haal data terug van een oude SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- Voldoet aan USB Attached SCSI Protocol (UASP) transportspecificaties
- Lichte en duurzame aluminiumbehuizing
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Plug-and-play en hot-swappable
- Geventileerde schijftray

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1053 - 6G
	Interface	USB 3.0
	Schijfgrootte	3.5in
	Schijfinstallatie	Vast
	Schijftype	SATA
	Ventilator(en)	Nee
Prestaties	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven
	RAID	Nee
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	2 A
	Vermogensopname	24
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV

Fysieke eigenschappen	Breedte product	31.4 mm [1.2 in]
	Gewicht product	311 g [11 oz]
	Hoogte product	11.5 cm [4.5 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	19.1 cm [7.5 in]
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	10.6 cm [4.2 in]
	Package Length	13.4 cm [5.3 in]
	Package Width	22.5 cm [8.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	787 g [27.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 3,5 inch USB 3.0 SATA III HDD-behuizing
		1 - Set schroeven
		1 - Universele voedingsadapter (N-A / VK / EU)
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - HDD Stand
		1 - Producthandleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.