

4-poort Hoge Resolutie 350 MHz VGA Video Splitter

Product ID: ST124PROEU



De ST124PROEU 4-poort Hoge Resolutie VGA Video Splitter verdeelt een VGA-videosignaal over 4 monitoren of projectoren tegelijk – een professionele oplossing die perfect is voor presentaties, klaslokalen, vakbeurzen of winkels, waar video van hoge kwaliteit op meerdere monitoren tegelijk nodig is.

Deze VGA-splitter met hoge resolutie ondersteunt monitoren met een videobandbreedte tot 350MHz en schermresoluties tot 2048 x 1536 bij 80 Hz. Voor nog meer veelzijdigheid is de VGA-splitter voorzien van een geïntegreerde signaalversterker die het mogelijk maakt het videosignaal tot op 65 meter te verlengen, zodat u afhankelijk van de toepassing uw beeldschermen op de meest gunstige plek kunt plaatsen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.
Mannelijke naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist (MXT101HQ)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vertoon pakkende multimediapresentaties in collegezalen en klaslokalen
- Toon aankomst- en vertrektijden of waarschuwingen op luchthavens en in bus- of treinstations
- Zorg voor een opvallende visuele weergave op vakbeurzen en in auditoria
- Te gebruiken in winkels voor productpromotie om uw advertenties beter zichtbaar te maken
- Breng uw boodschap over via meerdere schermen op beurzen of bij informatiebalies
- Snelle en gemakkelijke oplossing om een videosaal op te splitsen in een gehoorzaal of gebedshuis

Eigenschappen

- Maakt de gelijktijdige weergave mogelijk van 1 VGA-videosignaal op 4 verschillende monitoren
- Ondersteuning voor resoluties tot 2048 x 1536 bij 80 Hz
- Hoge videobandbreedte (350 MHz)
- Op elkaar aan te sluiten voor een vrijwel onbeperkte uitbreiding
- Maximale VGA-kabellengte van 65m
- Maakt gebruik van standaard monitor-verlengkabels (zie Accessoires)
- Compatibel met DDC

Hardware	Warranty	2 Years
	Industriestandaarden	DDC-compatibel - alle andere monitoren dienen de hoogste videoresolutie te ondersteunen van de op video-uitgang 1 aangesloten DCC-monitor
	Poorten	4
Prestaties	Algemene specificaties	Mannelijke naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist (MXT101HQ)
	Bandbreedte	(-3db) 350MHz
	Maximale analoge resoluties	2048x1536 @ 80Hz
	Maximale kabellengte	65 m [213.2 ft]
Connector(en)	Type connector(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk 4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.4A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2A
	Vermogensopname	10
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	85 mm [3.3 in]
	Gewicht product	400 g [14.1 oz]
	Hoogte product	2 cm [0.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	18.2 cm [7.2 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	92 mm [3.6 in]
	Package Length	24 cm [9.4 in]
	Package Width	18.4 cm [7.2 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.7 kg [1.5 lb]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - 4-poort Hoge Resolutie Video Splitter

4 - Rubberen voetjes

1 - Voedingsadapter

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.