

Component / VGA-video en audio-naar-HDMI-converter - PC-naar-HDMI - 1920x1200

Product ID: VGA2HD2



De VGA2HD2 Component/VGA-naar-HDMI®-videoconverter biedt een naadloze overgang van een analoge VGA of componentvideobron, zoals een computer, DVR of DVD-speler, naar een digitale HDMI®-output.

De converter biedt u een oplossing die een analoge videobron (RGB/YPbPr) converteert voor gebruik met een digitaal HDMI®-scherm. Doordat het niet nodig is individuele analoge componenten te upgraden, bespaart u op onkosten met apparatuur.

Deze veelzijdige analoog-digitale converter ondersteunt niet alleen een weergave van maximaal 1920x1200, met inbegrip van een hoge definitie van 1080p, maar stelt u ook in staat een analoge RCA-audiobron in het digitale HDMI®-outputsignaal te converteren en te combineren.

De VGA2HD2 Component/VGA-naar-HDMI-converter wordt gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Converteer een analoog video-outputsignaal van een computer voor gebruik met een HDTV
- Verwijder de warboel achter een monitor/scherm door meerdere kabels door één HDMI®-kabel te vervangen
- Sluit een laptop aan op een projector of scherm in de vergaderzaal, voor presentaties op scherm

Eigenschappen

- Ondersteunt YPbPr (componentinput) en HD15 PC VGA-input
- Ondersteunt ingangsresoluties tot 1080p (HDTV) en 1920x1200 (PC)
- Inclusief adapterkabel voor Component Video naar VGA

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Audio	Ja
	AV-ingang	Component YCbCr Audio RCA VGA
	AV-uitgang	HDMI
Prestaties	Ondersteunde resoluties	Maximum of 1080p for HD Input, and 1920x1200 for PC input
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - Component video (3 x RCA) Mannelijk Input 1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk Input 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	HDMI® M/M-kabel (bestemming) VGA M/M-kabel (als VGA als bron wordt gebruikt)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.3A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	1.2A
	Vermogensopname	6
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Vochtigheid	20% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	78 mm [3.1 in]
	Gewicht product	188 g [6.6 oz]
	Hoogte product	3 cm [1.2 in]
	Kleur	Zwart

	Lengte product	11 cm [4.3 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	61 mm [2.4 in]
	Package Length	21 cm [8.3 in]
	Package Width	11.5 cm [4.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	540 g [19.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - PC/HD naar HDMI Converter met Audio
		1 - VGA-naar-component (RCA) breakout-kabel
		1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.