

2x2 VGA Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio

Product ID: ST222MXA



Met de ST222MXA 2x2 VGA Matrix Schakelaar / Splitter kunt u tot 2 verschillende VGA-ingangen (evenals de bijbehorende audiosignalen) over 2 afzonderlijke beeldschermen of projectoren verdelen. Door middel van handige druktoetsen stelt de VGA Matrix Schakelaar / Splitter u in staat elk van de 2 VGA-ingangssignalen en de bijbehorende audio afzonderlijk te schakelen. Dat betekent dat u voor een maximale flexibiliteit en controle op ieder scherm een andere bron kunt weergeven of een bepaalde bron kunt laten zien op meerdere schermen tegelijk. Voor een optimale verdeling en regeling van het VGA-sigitaal, zelfs over langere afstanden, beschikt de ST222MXA VGA Matrix Schakelaar over een ingebouwde signaalversterker, zodat er beeldschermen tot op 65 m afstand van de signaalbron kunnen worden geplaatst met behoud van een perfect signaal. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Neem de volledige controle over uw signaalbronnen en beeldschermen / projectoren - zet een willekeurige bron op een willekeurig scherm
- Toon multimediapresentaties waarbij er op een ander scherm achtergrondinformatie wordt weergegeven bij zakelijke besprekingen, in conferentieruimtes of op beurzen
- Ideaal voor het schakelen tussen meerdere bronnen in testlaboratoria, televisiestudio's, automatiseringsafdelingen en helpdesks
- Perfect voor narrowcasting in de detailhandel waarbij er meer dan één mediaspeler of PC dient te worden aangesloten
- Stel stagiaires / studenten in staat mee te kijken op uw scherm en schakelen ze dan weer terug naar hun eigen scherm zodra de demonstratie voorbij is

Eigenschappen

- Er kan video en audio van twee VGA-sigitaalbronnen worden doorgegeven aan twee beeldschermen / projectoren
- Maximale resolutie van maximaal 1920 x 1440 bij 85Hz
- 250 MHz videobandbreedte
- Selectietoetsen op het voorpaneel
- Maximaal 65 m kabellengte
- 3,5mm stereo audio-aansluitingen
- Frequentiebereik audio 20 Hz – 20 kHz
- Ondersteunt DDC, DDC2 en DDC2B
- Ondersteunt Multi-Sync video zoals RGBHV, RGsB en RGBS

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	VGA
	AV-uitgang	VGA
	Industriestandaarden	DDC, DDC2, DDC2B
	Poorten	2
Prestaties	Bandbreedte	250MHz
	Frequentiebereik	Audio: 20Hz~20KHz
	Maximale analoge resoluties	1920x1440 @ 85Hz
	Maximale kabellengte	65 m [213.2 ft]
Connector(en)	Connector A	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
	Connector B	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	4 - Poort/bron-selectie indicatoren (2 sets van 2). Groen = bron A, rood = bron B
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.25 A
	Vermogensopname	15
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	0~95%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	80 mm [3.1 in]
	Gewicht product	462 g [16.3 oz]
	Hoogte product	4 cm [1.6 in]
	Kleur	Zwart

	Lengte product	13 cm [5.1 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	68 mm [2.7 in]
	Package Length	24.5 cm [9.6 in]
	Package Width	15.6 cm [6.1 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.8 kg [1.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - VGA matrix-videoschakelaar
		1 - Voedingsadapter
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.