

4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232

Product ID: VS440HDMI



Met de VS440HDMI 4x4 HDMI Audio/Video Matrix Schakelaar/Splitter (met Audio en RS232) kunt u tot 4 afzonderlijke HDMI- of DVI-ingangen (DVI via een HDMI-naar-DVI-adapter - niet inbegrepen) met audio verdelen over 4 verschillende schermen of projectoren. Deze matrix-schakelaar kan worden bediend via handige druktoetsen en RS232 pc-software en stelt u in staat elke ingang en de bijbehorende audio afzonderlijk te schakelen. Dit betekent dat er verschillende audio/videobronnen kunnen worden weergegeven op elke uitgang, of een enkele bron op meerdere uitgangen, voor maximale flexibiliteit. De schakelaar is voorzien van een LCD-display op het voorpaneel om gemakkelijk de status in de gaten te houden, en een meegeleverde afstandsbediening en IR-verlengmodule voor een eenvoudige bediening op afstand. De HDMI-schakelaar is ontworpen voor een maximale functionaliteit en een effectief gebruik van beschikbare ruimte en kan losstaand worden gebruikt of gemonteerd in een 19 inch rack met behulp van de (inbegrepen) rack-oren. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal voor het schakelen tussen meerdere bronnen in testlaboratoria, televisiestudio's, automatiseringsafdelingen en helpdesks
- Perfect voor narrowcasting in de detailhandel waarbij er meer dan één mediaspeler of PC dient te worden aangesloten
- Stel stagiaires / studenten in staat mee te kijken op uw scherm en schakelen ze dan weer terug naar hun eigen scherm zodra de demonstratie voorbij is
- Toon multimediapresentaties waarbij er op een ander scherm achtergrondinformatie wordt weergegeven bij zakelijke besprekingen, in conferentieruimtes of op beurzen
- Neem de volledige controle over uw audio/videobronnen en beeldschermen / projectoren - zet een willekeurige bron op een willekeurig scherm

Features

- Met de meegeleverde software kunt u 4 verschillende schermcombinaties opslaan
- Vier pc's / mediaspelers kunnen vier beeldschermen van video voorzien
- Bewaren en oproepen van schermcombinaties mogelijk via druktoetsen op het frontpaneel
- Aan te sluiten op DVI-beeldschermen met behulp van een HDMI-naar-DVI-adapter (afzonderlijk verkrijgbaar)
- Voorzien van eenvoudig te bedienen selectietoetsen op het voorpaneel
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 of 1080p
- Maximaal 10 m kabellengte
- LCD-scherm op het voorpaneel voor het gemakkelijk in de gaten houden van de status
- Inclusief afstandsbediening en IR-uitbreidingsmodule
- RS232-interface voor pc-bediening

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	HDMI
	Bekabeling	HDMI
	Poorten	4
	Rack-monteerbaar	Ja
Prestaties	Bandbreedte	225MHz
	Maximale kabellengte	32.8 ft [10 m]
	Ondersteunde resoluties	1920x1200 or 1080p
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	4 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
	Connector B	4 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	0~95%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	7.3 in [18.5 cm]
	Gewicht product	5.2 lb [2.4 kg]
	Hoogte product	1.7 in [4.2 cm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	17.3 in [44 cm]
	Type behuizing	Staal

Verpakkingsinformatie	Package Height	3.5 in [90 mm]
	Package Length	22.9 in [58.1 cm]
	Package Width	10.4 in [26.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.9 lb [3.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI-matrix-schakelaar
		1 - 1,83 m RS232 kabel
		1 - Infrarood-afstandsbediening
		1 - IR-extender
		2 - AAA-batterijen
		2 - Rackmontagebeugels
		6 - Schroeven voor rackmontagebeugels
		1 - Universele voedingsadapter (VS/GB/EU/AU)
	1 - Software-CD	
	1 - Handleiding	

Product appearance and specifications are subject to change without notice.