

Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5" 22-in-1 Front Panel card reader 22-in-1 - zwart

Product ID: 35FCREADBK3



De 35FCREADBK3 3,5" multimedia kaartlezer biedt snel en eenvoudig toegang tot de meest populaire flashgeheugenkaartformaten, vanaf het frontpaneel van bijna elke desktopcomputer.

Geschikt voor snelle toegang tot geheugenkaarten van bijna elk draagbaar media-apparaat (bijv. digitale camera's, MP3-spelers etc.) ondersteunt deze veelzijdige mediakaartlezer 22 van de meest populaire kaarttypes inclusief: Compact Flash (CF type I), Secure Digital (SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard (MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC), MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) en xD Picture-kaarten kan deze lezer direct worden gebruikt voor geheugenkaarten van bijna elk draagbaar apparaat van camera's tot muziekspelers.

Met de kaartlezer hebt u ook gelijktijdig toegang tot multimedia kaarttypes (behalve hetzelfde type media), waardoor u tegelijkertijd bestanden van of tussen verschillen kaarten kunt kopiëren.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Fotografen die regelmatig bestanden moeten overzetten van de geheugenkaart in hun camera naar een computer
- Overzetten van bestanden van en naar een verscheidenheid aan draagbare apparaten, elk met een eigen type geheugenkaart

Eigenschappen

- Ondersteunt Compact Flash (CF type I), Secure Digital (SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard (MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC), MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) en xD Picture Card
- USB-poort op het voorpaneel voor eenvoudige toegang
- Past in elke externe 3,5 inch bay
- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Duurzame metalen behuizing
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Wordt intern verbonden met een 9-pins USB-moederbordaansluiting via de bijgeleverde kabel
- Plug-and-play-functionaliteit

	Warranty	2 Years
Hardware	Chipsetcode	ITE - 1336
Prestaties	Type opslagmedium	CF (Compact Flash I Card) Geheugenstick HS-MMC, HC-MMC (high-speed/high-capacity multimediatekaart) HS-MS (high-speed geheugenstick) M2 (geheugenstick micro) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo Multimediatekaart RS-MMC (Reduced Size multimediatekaart) SD/MMC (Secure Digital/multimediatekaart) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) xD (Extreme Digital) fototekaart
Connector(en)	Externe poorten	1 - CompactFlash (50-pins) slot 1 - Geheugenstick / geheugenstick per sleuf 1 - Geheugenstick micro (M2) sleuf 1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot 1 - SD-/MMC-sleuf 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 1 - xD-fototekaarsleuf
	Type connector(en)	1 - IDC (10-polig, moederbord-header)
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Gelijktijdige kaarttoegang alleen bij verschillende mediatekaarttypes
	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare interne 9-pins USB-moederbordaansluiting
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power/Activiteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

	Opslagtemperatuur	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
	Vochtigheid	15~85%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	10.5 cm [4.1 in]
	Gewicht product	211 g [7.4 oz]
	Hoogte product	25 mm [1 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	13 cm [5.1 in]
	Type behuizing	Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	37 mm [1.5 in]
	Package Length	16.3 cm [6.4 in]
	Package Width	14 cm [5.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	270 g [9.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Kaartlezer
		1 - 9-pins IDC USB-kabel
		1 - Pakje met bevestigingsschroeven
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.