

Meervoudige Video Ingang met Audio naar HDMI Schakelaar met Schaalaanpassing - HDMI / VGA / Component

Product ID: VS721MULTI



Met de VS721MULTI Multiple Video Input naar HDMI® switcher kunnen gebruikers wisselen tussen 7 verschillende audio-videobronnen op één met HDMI uitgerust scherm.

Deze veelzijdige switcher is de perfecte oplossing voor het combineren van digitale en analoge videobronnen (RGB/YPbPr/YCbCr) met uw digitale HDMI® scherm, zodat u de upgradekosten voor individuele componenten (bijv. dvd-speler, pc, VCR etc.) bespaart.

Als alles-in-één multimedia oplossing ondersteunt de video converter/switcher volledige high-definition 1080p videoresolutie alsmede digitale en analoge audio. Bovendien beschikt de switcher over RS232 seriële afstandsbediening en een handige IR-afstandsbediening om tussen videobronnen te wisselen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Zet analoge en digitale video om naar HDMI® voor een verscheidenheid aan toepassingen, zoals het omschakelen tussen elektronische apparaten (bijv. BluRay™-spelers, satellietontvangers, spelcomputers en andere apparaten)

Features

- Ondersteunt analoge in- en uitgangsverresoluties tot WUXGA (1920x1200) bij 60Hz
- Voldoet aan HDMI® en HDCP
- Ondersteunt analoge HDTV RGB/YCbPr/YCbCr in- en uitvoer tot 1080p bij 60Hz

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	Component
		Composite
		HDMI
		S-Video
		VGA
	AV-uitgang	HDMI
Prestaties	Bekabeling	HDMI
	Industriestandaarden	High Speed HDMI®, HDCP
	Poorten	7
	Maximale analoge resoluties	VGA: 1920x1200 YPbPr: 1920x1080
	Maximale digitale resoluties	1920x1200
	Ondersteunde resoluties	Support VGA mode 640x480, 720x400, 800x600, 848x480, 1024x768, 1152x864, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1440x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200
		Support YPbPR mode 720x480, 720x576, 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080, 1920x1080
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	3 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 1 - Component video (3 x RCA) Vrouwelijk 1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk 1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk 3 - RCA Vrouwelijk 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
	Connector B	HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)

Indicatoren	LED-indicatoren	1 - 1 - HDMI 1 - 2 - HDMI 1 - 3 - HDMI 1 - 4 - VGA 1 - 5 - YPbPr 1 - 6 - CVSB 1 - 7 - S-VIDEO
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	0% tot 95% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	6.8 in [17.3 cm]
	Gewicht product	4 lb [1.8 kg]
	Hoogte product	1.8 in [4.5 cm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	15.1 in [38.4 cm]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	3.5 in [90 mm]
	Package Length	18.1 in [45.9 cm]
	Package Width	10.2 in [26 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6 lb [2.7 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Audio/videoschakelaar van meerdere formaten naar HDMI® 1 - Infrarood-afstandsbediening

- 1 - Montage materiaal
- 1 - RS232 seriële kabel - 1,8 m
- 1 - Software-CD voor RS232-bediening
- 1 - universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)
- 1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.