

Cisco SFP-H10GB-CU1M compatibel SFP+ - 10GbE - DAC Twinax kabel passief - 3 m

Product ID: SFPCMM3M



De SFPCMM3M is een Cisco compatibele, direct aansluitbare koperen SFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® compatibele switches en routers en aan de MSA industrienormen voldoet.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 10 gigabit Ethernet toepassingen die via SFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen SFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze SFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

StarTech.com SFP kabels

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet- en Fiber Channel-applicaties
- Punt-naar-punt-netwerkschakelaar-/serverbindingen in 1 of meerdere rekken (Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), opslagserver etc.)

Eigenschappen

- 0,05 mm², 100 ohm impedantie
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
- Hot-swappable

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Compatibele netwerken	10 Gbps
	Impedantie	100 Ohm
Connector(en)	Connector A	1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
	Connector B	1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding	Vermogensopname	< 0.5 W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C
	Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C
Fysieke eigenschappen	Draaddikte	30 AWG
	Kabellengte	3 m [9.8 ft]
Verpakkingsinformatie	Package Height	16 mm [0.6 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	140 g [4.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 3 m SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) Twinax-kabel
	Breedte product	14 mm [0.6 in]
	Gewicht product	131 g [4.6 oz]
	Hoogte product	1.2 cm [0.5 in]
	Lengte product	3 m [9.8 ft]

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.