

VGA-naar-HDMI-scaler - 1920x1200

Product ID: VGA2HDPRO2



Met deze VGA-naar-HDMI®-converter en -scaler kunt u uw analoge VGA-videosignaal op een digitaal HDMI-scherm aansluiten. Het heeft een ingebouwde videoscaler die het uitgangssignaal aanpast aan bijna elk HDMI-scherm. Het stemt het signaal af op uw resolutiekeuze, tot 1080p.

De converter en scaler zijn voorzien van 3,5 mm en optische audio-ingangen, waarmee u audio met de HDMI-uitgang kunt combineren. Met scaler creëert een digitaal signaal bij hoge resoluties dat perfect is voor het updaten van verouderde VGA-videoapparatuur zodat ze kunnen worden aangesloten op nieuwere HDMI-tv's of -projectors.

Garandeer compatibiliteit tussen uw VGA-bron en HDMI-scherm

Nieuwe HDMI-schermen ondersteunen steeds minder vaak videosignalen met een lagere resolutie zoals 480i, 480p en 720p. Zonder ondersteuning van deze veel gebruikte VGA-resoluties, kunt u wellicht geen standaard adapter meer gebruiken voor het aansluiten van uw verouderde video-uitgang op uw nieuwe scherm.

Met deze converter kunt u uw huidige VGA-bronapparatuur blijven gebruiken door uw videosignaal af te stemmen op een resolutie die compatibel is met uw nieuwe HDMI-scherm. Door afstemming van uw bronapparaat kunt u upgraden naar een slank, nieuw HDMI-scherm, terwijl u uw beproefde en bewezen bronmateriaal kunt blijven tonen tijdens vakbeurzen en in winkelatalages.

Blijf uw betrouwbare VGA-bron gebruiken

De upgrade van elke component in uw A/V-configuratie kan kostbaar en tijdrovend zijn. Behoud van uw bronapparaat kan u de kosten en problemen besparen van het kopen en configureren van nieuwe apparatuur. Met de VGA-naar-HDMI-converter kunt u het gat dichten tussen oude en nieuwe technologieën door omzetting van uw betrouwbare VGA-bron naar HDMI met hoge resolutie.

Geniet van probleemloze bediening

Deze converter beschikt over automatische resolutiedetectie waardoor uw installatietijd wordt geminimaliseerd doordat moeizame programmering wordt vermeden. Daarnaast heeft hij een intuïtief on-screen menu waarmee u de parameters van uw input snel kunt selecteren en verschillende outputopties kunt vergelijken, zodat u in zeer korte tijd de best mogelijke video-oplossing krijgt.

Opmerkingen: Deze converter geeft geen digitaal versleutelde content weer. Deze converter is de directe vervanging van VGA2HDMIPRO.

De VGA2HDPRO2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Converteer analoge video en audio in digitale HDMI content
- Voeg uw VGA-videobron toe aan een videodistributieoplossing, die alleen digitale content accepteert
- Kijk naar content van een oudere computer op een HD-tv

Eigenschappen

- Pas uw analoge VGA-bron aan zodat hij geschikt is voor elk HDMI-scherm, met de geïntegreerde videoscaler
- Voorkom een upgrade van een VGA-apparaat door uw bronapparaat op een HDMI-scherm af te stemmen
- Geniet van probleemloze bediening met een intuïtief on-screen menu en automatische schermdetectie
- Ondersteunt high-definition resoluties tot 1920x1200 of 1080p
- Ondersteunt 3,5 mm analoge audio- of SPDIF digitale audio-inputs

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Audio	Ja
	AV-ingang	3,5 mm stereoaudio Toslink VGA
	AV-uitgang	3,5 mm stereoaudio HDMI Toslink
Prestaties	Audiospecificaties	2-kanaals stereoaudio (3,5 mm) 7.1-kanaals surround sound audio (SPDIF)
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1200
	Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) / Mini-Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk Input 1 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk Input
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output 1 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk Output
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Voeding-LED
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	600 ma
	Polariteit pin midden	Positief
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2.6 A

	Vermogensopname	13
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	10.2 cm [4 in]
	Gewicht product	326 g [11.5 oz]
	Hoogte product	2.5 cm [1 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	14.7 cm [5.8 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	74 mm [2.9 in]
	Package Length	28.3 cm [11.1 in]
	Package Width	18.5 cm [7.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.9 kg [2 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - VGA naar HDMI Converter met Schaal aanpassing
		1 - 1,8m 3,5mm naar RCA kabel
		1 - VGA-kabel van 1,2m
		1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.