

Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter

Product ID: 25SAT22MSAT



Vergroot uw systeemprestatie enorm door toevoeging van een dubbele mSATA SSD RAID array aan elke 2,5 inch SATA HDD-applicatie met de 25SAT22MSAT mSATA-naar-SATA-adapter.

Benut het volle vermogen van uw SATA III controller, waarbij mSATA SSD's uw datatransmissieknelheid verminderen met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps. mSATA SSDs besparen u ook geld door verlaging van het stroomverbruik van uw normale platterschijven.

U kunt een grotere SSD-capaciteit, of dataredundantie, bereiken met de dubbele SSD controller die meerdere RAID-modi (RAID 0, 1, BIG) ondersteunt. De SSD-adapter ondersteunt ook niet-RAID gebruik (JBOD) wanneer het wordt gecombineerd met een poortvermenigvuldigende SATA controller, zodat beide schijven onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt.

Bescherm de gezondheid van uw schijf met een open-frame design, waardoor maximale warmteafvoer wordt gegarandeerd.

De 25SAT22MSAT wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg dataredundantie toe aan uw SSD-systeem, door een extra SSD aan een RAID array (RAID1) toe te voegen
- Verhoog de capaciteit van uw SSD-systeem door toevoeging van een extra SSD aan een RAID-array (RAID 0/BIG)
- Verander twee ongebruikte mSATA SSD drives in een hardware RAID 2,5 inch SATA solid state drive

Eigenschappen

- Dubbele volledige mSATA SSD bays
- Ondersteunt RAID0, RAID1, JBOD, BIG
- Stalen open-frame montagesteun
- Behuizing in standaard 2,5 inch SATA-vormfactor
- Compatibel met schijven en -controllers die aan SATA revisie I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps) voldoen

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	2
	Chipsetcode	JMicron - JMS562
	Interface	SATA
	Schijfgrootte	mSATA (Full Size & Half Size)
	Schijfinstallatie	Vast
	Schijftype	mSATA (Mini SATA)
Prestaties	Hot-swappable	Nee
	Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
	MTBF	5,101,299 Hours
	Ondersteunde RAID-niveaus	BIG (span of linear) JBOD - (Just a Bunch of Disks) RAID 0 (stripe) RAID 1 (mirror)
	Port-multiplier	Ja
	RAID	Ja
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
	Hostaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
	Schijfaansluitingen	2 - mSATA (52-polig, Mini SATA) Contact
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Schijfnr. 1 activiteit
		1 - Schijfnr. 1 storing
		1 - Schijfnr. 2 activiteit
		1 - Schijfnr. 2 storing
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	70 mm [2.8 in]
	Gewicht product	39 g [1.4 oz]
	Hoogte product	7 mm [0.3 in]
	Lengte product	97 mm [3.8 in]
	Type behuizing	Staal, Aluminium en Kunststof

Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.5 cm [5.7 in]
	Package Width	17.4 cm [6.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	107 g [3.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Dubbele mSATA naar 2,5 inch SATA-adapter
		1 - Set montageschroeven
		1 - Installatiehandleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.