

4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing

Product ID: ST4300U3C3



De ST4300U3C3 USB 3.0 hub kan tegelijkertijd worden gebruikt als data-hub en USB-lader door toevoeging van drie speciale USB-laadpoorten en vier USB 3.0 datapoorten, voor in totaal zeven poorten, allemaal via één USB 3.0 hostaansluiting.

De USB hub-poorten zijn compatibel met de SuperSpeed USB 3.0 specificatie, bieden een datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps en zijn neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x specificaties.

Deze USB-hub met externe voeding heeft ook 3 speciale USB-laadpoorten, d.w.z. 2 x 1 A en 1 x 2 A poorten, waardoor de hub voor datatransmissie en als USB-laadstation kan worden gebruikt. Omdat de hub aan USB batterijoplaadspecificatie 1.2 voldoet, kunt u de meeste mobiele apparaten opladen waaronder de Apple® iPhone®, iPad®, Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™ en nog veel meer.

De hub is voorzien van een compacte en duurzame metalen behuizing en heeft een rechtop staande poort waardoor u gemakkelijke toegang heeft tot de poorten bij het aansluiten of loskoppelen van apparaten. Voor nog meer flexibiliteit wordt bij de hub een wandmontagesteun geleverd.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor gebruik in IT-helpdesks of testbankomgevingen dankzij de USB hub- en laadpoorten voor meerdere apparaten
- Kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar USB 3.0 poorten stevig aan een oppervlak, zoals een wand of onder een bureau, moeten worden bevestigd
- Breid uw USB 3.0 capaciteit thuis of op kantoor uit

Eigenschappen

- Biedt 4 USB 3.0 hub-poorten en 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A, 1 x 2 A)
- Ondersteunt USB batterijopladerspecificatie 1.2, inclusief Apple® en Samsung Galaxy™ apparaten
- Compatibel met SuperSpeed USB 3.0, met ondersteuning tot 5 Gbps
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
- Compacte, metalen behuizing
- Inclusief wandmontagesteun

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL812
	Industriestandaarden	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
	Poorten	7
	Snellaadpoort(en)	Ja
	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Nee
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power 4 - Hub-poort aansluit-LED's
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.3 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	3 A
	Vermogensopname	36
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	45 mm [1.8 in]

	Gewicht product	131 g [4.6 oz]
	Hoogte product	2.4 cm [0.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	11 cm [4.3 in]
	Type behuizing	Aluminium
	Vormfactor	Desktop
Verpakkingsinformatie	Package Height	90 mm [3.5 in]
	Package Length	10.4 cm [4.1 in]
	Package Width	16.6 cm [6.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	606 g [21.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-laadhub
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - Wandmontagesteun (met schroeven)
		4 - Rubberen voetjes
		1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.