

2x1 VGA + HDMI naar VGA converter switch met prioriteitsomschakeling – 1080p

Product ID: VS221HD2VGA



Met de VS221HD2VGA VGA & HDMI Auto Switch kunt u twee aparte A/V-bronnen aansluiten -- één VGA en één HDMI op hetzelfde VGA-scherm of -projector, en automatisch of handmatig overschakelen naar de weer te geven videobron. Deze multi-input switch ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 (1080p) en wordt geleverd met montagemiddelen voor een nette, professionele installatie.

Eén switch voor HDMI en VGA

De A/V switch heeft geïntegreerde HDMI-conversie, waardoor u een HDMI- en een VGA-bron kunt aansluiten op hetzelfde VGA-scherm, zonder extra adapters of scalers te moeten gebruiken. De switch ondersteunt ook EDID pass-through, EDID kopiëren en EDID-emulatie waardoor uw native HDMI- en VGA-resoluties op beide bronaansluitingen behouden blijven.

Moeiteloze bediening

De VS221HD2VGA garandeert probleemloze bediening met ondersteuning van prioriteitspoortkeuze, waardoor u kunt kiezen welke poort als eerste moet worden gekozen. Als het apparaat dat op uw specifieke poort is aangesloten, wordt geactiveerd, zal de switch automatisch die poort kiezen.

Concentreer u op uw presentatie en niet op aansluitingen in vergaderruimtes

Deze A/V switch is ontworpen voor vergaderruimtes en klaslokalen. De VS221HD2VGA heeft VGA- en HDMI-ingangen voor de ondersteuning van vele verschillende apparaten, en met de geïntegreerde converter kunt u een scherm zonder extra adapters. Bovendien stimuleert prioriteitsomschakeling directe samenwerking tussen studenten en collega's, zodat u uw projector eenvoudig voor meerdere bronapparaten kunt gebruiken.

NB: Digitaal gecodeerde content van de HDMI-videobron wordt niet weergegeven op het VGA-scherm. Als u zoekt naar een soortgelijk apparaat met HDMI-weergave, dan raden wij onze VS221VGA2HD aan.

De VS221HD2VGA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schakel automatisch tussen uw set-top box of computer in uw thuisbioscoop
- Deel een projector in een klaslokaal of vergaderruimte met VGA- en HDMI-videobronnen
- Sluit VGA- en HDMI-videobronnen aan en schakel tussen deze twee op een testbank voor het opsporen van computerproblemen
- Schakel tussen VGA- en HDMI-videobronnen op uw digitale reclameborden in ziekenhuizen, winkelcentra of scholen

Features

- Geschikt voor zowel VGA- als HDMI-invoerapparaten in één switch met VGA-weergave, waardoor u problemen en kosten bespaart doordat u minder adapters nodig hebt
- Moeiteloze bediening met prioriteitspoortkeuze
- Ideaal voor klaslokalen en vergaderruimtes, waardoor sprekers vele verschillende apparaten kunnen aansluiten
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Ondersteunt EDID pass-through, EDID kopiëren en EDID-emulatie
- Inclusief montagematerialen

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
		VGA
	AV-uitgang	VGA
	Poorten	2
Prestaties	Audiospecificaties	2-kanaals 3,5 mm stereo audio
	Maximale analoge resoluties	1920x1200
	Maximale digitale resoluties	1920x1200
	Ondersteunde resoluties	Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Digitaal gecodeerde content van de HDMI-videobron wordt niet weergegeven op het VGA-scherm
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - VGA-poort geselecteerd 1 - HDMI-poort geselecteerd
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.4 A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2 A
	Vermogensopname	10
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0%~80%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.3 in [59 mm]
	Gewicht product	6.1 oz [172 g]
	Hoogte product	0.8 in [2 cm]
	Lengte product	3.3 in [84 mm]

Verpakkingsinformatie	Package Height	2.6 in [66 mm]
	Package Length	9.3 in [23.7 cm]
	Package Width	6.1 in [15.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	21.2 oz [600 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - VGA+HDMI naar VGA converter switch
		1 - Montagesteunen
		1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.