

# Dual monitor USB 3.0 docking station met HDMI en 4K DisplayPort

Product ID: USB3DOCKHDPC



Dit TAA-conforme dual-monitor USB 3.0 docking station combineert een 4-poorts USB 3.0 hub, koptelefoon en microfoon audioconnectors, een USB snellaadpoort en een GbE RJ45 poort met Wake-on-LAN (WOL).



## 4K Ultra HD resolutions

Dit 4K USB docking station ondersteunt DisplayPort plus HDMI dual video, of één DP scherm met 4K Ultra HD resolutions (3840 x 2160p).

### Maximaal ondersteunde resolutions\*

| Video-uitgangconfiguratie              | Max. DisplayPort-resolutie | Max. HDMI-resolutie |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| DisplayPort<br>(Eén scherm)            | 3840 x 2160p (4K)          | N.V.T.              |
| HDMI<br>(Eén scherm)                   | N.V.T.                     | 2560 x 1440p        |
| DisplayPort en HDMI<br>(Twee schermen) | 2048 x 1152p               | 2048 x 1152p        |

\*Lagere resolutions worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.

## Geïntegreerde USB 3.0 hub

De geïntegreerde USB hub heeft vier USB 3.0 poorten voor de aansluiting van extra randapparaten zoals externe harde schijven of een vast verbonden muis alsof ze direct op uw laptop zijn aangesloten.

## USB snelladen

De altijd ingeschakelde USB snellaadpoort van het USB 3.0 dock laadt apparaten zonder laptopverbinding op en ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2, zodat u uw tablets en andere mobiele apparaten eenvoudig kunt opladen.



## Directe Ethernet-verbinding

De geïntegreerde RJ45 Ethernet poort ondersteunt snelheden van 10/100/1000 Mbps, waardoor u direct verbinding hebt met een betrouwbaar vast netwerk.

## Gebruiksvriendelijk

Dit docking station met DisplayPort en HDMI is universeel compatibel, omdat het werkt met vrijwel alle met Windows® USB 3.0 uitgeruste laptops. Bovendien wordt een 60 cm lange USB 3.0 kabel meegeleverd voor een snelle installatie.

StarTech.com laptop docking stations bieden kostenbesparingen en snellere installatie met slechts één kabel. Dit USB 3.0 docking station wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange meertalige technische ondersteuning.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Klaslokalen
- Computerruimtes
- Netwerk- en systeembeheer

### Eigenschappen

- Profiteer van een hogere resolutie met tot 3840x2160p op één scherm
- Maximaliseer uw weergavemogelijkheden met twee schermen met een resolutie van 2048x1152p
- Sluit meer apparaten aan met 4 USB 3.0 poorten
- Laad uw mobiele apparaten op via de geïntegreerde USB snellaadpoort
- Sluit twee schermen (HDMI en 4K DP) aan op uw Mac of Windows laptop

|                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>      | Warranty                     | 3 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | 4K ondersteuning             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Bus type                     | USB 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Chipsetcode                  | DisplayLink - DL-5900<br>VIA/VLI - VL812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Industriestandaarden         | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab<br>USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2<br>USB 3.0 - hubpoorten ondersteunen USB 2.0/1.1<br>neerwaartse compatibiliteit                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Ondersteunde schermen        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | Snellaadpoort(en)            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prestaties</b>    | Auto MDIX                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Compatibele netwerken        | 10/100/1000 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Full duplex ondersteuning    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Maximale digitale resoluties | 3840x2160 bij 30 Hz / 2560x1600 / 2560x1440<br>(DisplayPort - één scherm)<br><br>2560x1440 (HDMI - één scherm)<br><br>2048x1152 & 2048x1152 (DisplayPort & HDMI - twee<br>schermen)<br>Lagere resoluties worden ook ondersteund.                                                                                                                                    |
|                      | Maximale overdrachtsnelheid  | 5 Gbps (USB 3.0)<br>2 Gbps (Ethernet; full-duplex)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Type en snelheid             | USB 3.0 - 5 Gbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | UASP ondersteuning           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Connector(en)</b> | Type connector(en)           | 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk<br><br>1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk<br><br>1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk<br>3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk<br><br>1 - RJ-45 Vrouwelijk<br><br>1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk<br><br>1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk<br><br>1 - Sleuf voor beveiligingsslot Vrouwelijk |
| <b>Software</b>      | Besturingssystemen           | Windows® 7, 8, 8.1, 10<br>macOS 10.8 - 10.12, 10.14<br>Chrome OS™ v55+                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                         |                            |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Speciale opmerkingen / vereisten</b> | Systeem- en kabelvereisten | DisplayPort-scherm moet 4K resoluties ondersteunen                                                                                                           |
|                                         |                            | Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd) |
| <b>Indicatoren</b>                      | LED-indicatoren            | 1 - Verbinding (groen)                                                                                                                                       |
|                                         |                            | 1 - Activiteit (geel)                                                                                                                                        |
| <b>Voeding</b>                          | Inclusief voedingsadapter  | Inclusief wisselstroomadapter                                                                                                                                |
|                                         | Ingangsspanning            | 100 - 240 AC                                                                                                                                                 |
|                                         | Ingangsstroom              | 1.5 A                                                                                                                                                        |
|                                         | Stekkertype                | 4-pin DIN                                                                                                                                                    |
|                                         | Uitgangsspanning           | 5 DC                                                                                                                                                         |
|                                         | Uitgangsstroom             | 6.5 A                                                                                                                                                        |
|                                         | Vermogensopname            | 32.5                                                                                                                                                         |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                 | Bedrijfstemperatuur        | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)                                                                                                                                  |
|                                         | Opslagtemperatuur          | -10°C to 80°C (14°F to 176°F)                                                                                                                                |
|                                         | Vochtigheid                | 90% rel. luchtvochtigheid                                                                                                                                    |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>            | Breedte product            | 76 mm [3 in]                                                                                                                                                 |
|                                         | Gewicht product            | 277 g [9.8 oz]                                                                                                                                               |
|                                         | Hoogte product             | 2.4 cm [0.9 in]                                                                                                                                              |
|                                         | Kabellengte                | 0.6 m [2 ft]                                                                                                                                                 |
|                                         | Kleur                      | Zwart                                                                                                                                                        |
|                                         | Lengte product             | 22.7 cm [8.9 in]                                                                                                                                             |
|                                         | Type behuizing             | Staal en kunststof                                                                                                                                           |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>            | Package Height             | 71 mm [2.8 in]                                                                                                                                               |
|                                         | Package Length             | 19.8 cm [7.8 in]                                                                                                                                             |
|                                         | Package Width              | 25.1 cm [9.9 in]                                                                                                                                             |
|                                         | Verzendgewicht (verpakt)   | 1.1 kg [2.4 lb]                                                                                                                                              |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b>         | Meegeleverd                | 1 - USB 3.0 laptop docking station                                                                                                                           |
|                                         |                            | 1 - 60 cm USB 3.0-kabel                                                                                                                                      |
|                                         |                            | 1 - universele voedingsadapter                                                                                                                               |
|                                         |                            | 4 - Voedingskabels (NA/JP, EU, GB, ANZ)                                                                                                                      |
|                                         |                            |                                                                                                                                                              |

1 - Driver-CD

1 - handleiding

---

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.