

USB 3.0 naar gigabit ethernet netwerk adapter met ingebouwde 2-poorts USB hub

Product ID: USB31000S2H



Voeg krachtige netwerktoegang toe aan uw tablet, Ultrabook™ of laptop, zelfs als deze geen geïntegreerde RJ45-poort heeft. Deze USB 3.0 naar gigabit netwerkadapter geeft u vaste netwerktoegang - en biedt twee USB 3.0 passthrough poorten, waardoor u extra USB-apparaten kunt aansluiten.

Krachtige gigabit netwerkverbindingen

Ideaal voor gebruik op kantoor of thuis, ondersteunt de USB 3.0 netwerkadapter de volledige gigabit bandbreedte door de snelheid van USB 3.0 (5 Gbps) te benutten. U hebt snel toegang tot zeer grote bestanden via een gigabit netwerk, waardoor u elke dag weer waardevolle tijd bespaart.

Eenvoudige installatie dankzij native stuurprogrammaondersteuning

Gebruiksklaar in een mum van tijd. Steek deze Ethernet-kabeladapter gewoon in de USB-poort van uw laptop en maak verbinding met uw netwerk. De netwerkadapter-chipset biedt native stuurprogramma ondersteuning, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over het installeren van extra software.

Sluit uw USB-apparaten aan op de extra poorten

Verbeter de mogelijkheden van uw laptop of tablet door aansluiting van USB-apparaten zoals printers of externe solid-state drive- of harde-schijfbehuizingen via de twee USB 3.0 poorten. U kunt ook uw muis, toetsenbord, flashdrive of andere laagvermogen USB-apparaten aansluiten, zonder dat extra vermogen vereist is.

Compact en lichtgewicht voor perfecte mobiliteit

Deze compacte en draagbare USB gigabit netwerkadapter is de ideale desktop netwerkadapter of laptopaccessoire. U hoeft geen voedingsadapter meer mee te nemen om de adapter te gebruiken, omdat deze adapter direct vanaf de USB-hostpoort wordt gevoed.

De USB31000S2H wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor een Ultrabook, tablet of slanke laptop die geen RJ45-poort heeft
- De ideale vervanging voor een oudere LAN-poort
- Sluit randapparaten zoals printers of externe SSD-/HDD-behuizingen aan op de geïntegreerde 2-poorts USB hub
- Neem de adapter mee met uw laptop als een draagbare accessoire met USB-voeding

Eigenschappen

- Krijg volledige gigabit bandbreedteondersteuning voor uw laptop of tablet via een USB 3.0 hostverbinding
- Sluit extra randapparaten aan met twee USB 3.0 poorten
- Native stuurprogramma ondersteuning (Windows, Mac en Chrome OS)
- Biedt vaste netwerktoegang met een 10/100/1000 RJ45 Ethernet-poort die volledig voldoet aan IEEE 802.3i/u/ab standaards
- Realtek RTL8153 chipset garandeert betrouwbare prestaties
- USB-voeding voor gemakkelijke mobiliteit
- Ondersteunt Wake-on-LAN
- Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
- Ondersteunt Auto MDIX
- Full-duplex flow control ondersteuning
- Ondersteunt IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet ondersteuning

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	Realtek - RTL8153
	Industriestandaarden	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX en IEEE 802.3X full-duplex
	Interface	USB 3.0
	Poorten	1
	USB pass-through	Ja
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Jumbo Frame Support	9K max.
	Max. stroomverbruik	150mA
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps - USB 3.0 / 2 Gbps - Full-duplex gigabit Ethernet
	MTBF	637,901 uren
	Overspanningsbeveiliging	5 kV
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.7 tot 10.14 <i>VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem</i> Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i> Chrome OS®
Voeding	Vermogensopname	Max 1092mA
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Vochtigheid	Vochtigheidsbereik tijdens opslag: 5% ~ 90% RV (niet-condenserend) Vochtigheidsbereik tijdens gebruik: 50% ~ 80% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	37 mm [1.5 in]
	Form Factor	Aangesloten kabel

	Gewicht product	25.9 g [0.9 oz]
	Hoogte product	1.7 cm [0.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	25.5 cm [10 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	14.2 cm [5.6 in]
	Package Width	17 cm [6.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	106 g [3.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar gigabit netwerkadapter
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.