

HDBaseT over CAT 5 HDMI ontvanger voor ST424HDBT - 70 m - 1080p

Product ID: STHDBTRX



De HDBaseT-ontvanger werkt met de [ST424HDBT](#) HDMI matrix switch voor het verlengen van een HDMI audio-/videobron tot 70 m via Cat5e/6-kabels. Eén STHDBTRX ontvangerunit is vereist voor elk afzonderlijk extern scherm.

Samen met de ST424HDBT vormt de CAT5 HDMI-ontvanger een digitale reclameoplossing die de kosten en problemen elimineert van het bedienen van meerdere apparaten met een HDMI matrix switch en extender in één systeem zonder kabelwarboel. Omdat het signaal wordt verlengd met standaard Cat5e/6 Ethernet-kabels met RJ45 connectors, kunt u uw bestaande kabelinfrastructuur gebruiken zonder de extra kosten van speciale kabels of connectors.

Voor de bediening van een externe bron kan de HDMI-ontvanger ook een infraroodsignaal verlengen vanaf een afstandsbediening en zo het scherm of de videobron bedienen van beide kanten of systemen, met behulp van de meegeleverde IR extender- en ontvangerkabels.

De STHDBTRX wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit 4 verschillende HDMI-bronnen aan op 4 verschillende schermen, op verschillende plaatsen rondom een groot gebouw zoals een winkelcentrum, school of ziekenhuis
- Kies welke videobronnen worden weergegeven en schakel op elk gewenst moment van de ene bron naar de andere
- Plaats de schermen op een gemakkelijke kijkplaats, terwijl het HDMI-bronapparaat zich elders op een aparte, beveiligde plaats bevindt

Eigenschappen

- 70 m HDMI-verlenging via Cat5/6-kabel
- Inclusief IR-extender-/ontvangerkabels
- Montagesteunen meegeleverd
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	Ethernet
	AV-uitgang	HDMI
	Bekabeling	Cat5 UTP of beter
	Chipsetcode	Valens - VS010
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	Poorten	1
Prestaties	Audiospecificaties	7.1 surround sound
	Max. afstand	70 m / 230 ft
	Maximale digitale resoluties	1920x1200/1080p
Connector(en)	Connector A	1 - RJ-45 Vrouwelijk
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
		1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power
		1 - Verbinding
		1 - Modus
		1 - Verbinding
		1 - HDCP
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.5 A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2 A
	Vermogensopname	10
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-5 to 35°C (-41 to 95 °F)
	Opslagtemperatuur	-5 to 35°C (-41 to +95 °F)
	Vochtigheid	5% tot 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	75 mm [3 in]
	Gewicht product	215 g [7.6 oz]
	Hoogte product	2.2 cm [0.9 in]

	Kleur	Zwart
	Lengte product	11 cm [4.3 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	74 mm [2.9 in]
	Package Length	21.1 cm [8.3 in]
	Package Width	14.8 cm [5.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	558 g [19.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI-ontvangerunit
		1 - Montagebeugels
		1 - IR-set (zender/ontvanger)
		1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)
		1 - Installatie-instructies

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.