

## HDMI naar VGA video adapter / converter met audio voor desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080

Product ID: HD2VGAA2



Met de HD2VGAA2 HDMI® naar VGA adapterkabel kunt u een HDMI-outputapparaat, zoals een laptop video-output of digitale media-extender op een VGA-scherm (monitor, projector) aansluiten, waarbij het HDMI-videosignaal van het outputapparaat in een VGA-output en aparte 2-kanaals analoge audio wordt geconverteerd. De HDMI naar VGA adapter is bedoeld voor de weergave van door gebruikers gemaakte content zoals presentaties, documenten en werkbladen op een VGA-projector of -scherm. De adapter kan ook de desktop van uw computer uitbreiden en zo uw werkruimte verdubbelen en productiviteit vergroten.

De veelzijdige converter ondersteunt resoluties inclusief high-definition 1080p, waardoor u de kosten bespaart van een upgrade van een VGA-scherm vanwege compatibiliteit. De HDMI adapter heeft geen aanvullende voeding nodig voor standaardapplicaties, waardoor installatietijd wordt verminderd en problemen worden voorkomen. Bovendien kan eenvoudig extra vermogen worden toegevoegd via een Micro-USB kabel, als uw videobron een laagvermogen HDMI poort heeft.

Gedekt door een 3 jarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Sluit uw HDMI-laptop of -ultrabook aan op een VGA-projector of -scherm in vergaderzalen, hotelkamers, op kantoor of thuis

### Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 1080p
- 2-kanaals analoge audio-output
- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
- Compacte en lichte uitvoering

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	3,5 mm stereoaudio VGA
<b>Prestaties</b>	Audiospecificaties	2-kanaals
	Maximale analoge resoluties	1920x1080
	Maximale digitale resoluties	1920x1080
	MTBF	1,332,330 uren
	Ondersteunde resoluties	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Input 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	45 mm [1.8 in]
	Gewicht product	36 g [1.3 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	25 cm [9.8 in]
	Type behuizing	Kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	20 mm [0.8 in]
	Package Length	18 cm [7.1 in]
	Package Width	80 mm [3.1 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	66 g [2.3 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - HDMI® naar VGA Adapter Converter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.