

2-poorts VGA-autoswitchbox met prioriteitsomschakeling en EDID kopiëren

Product ID: ST122VGA



Met de ST122VGA 2-poorts VGA autoswitcher kunt u een scherm met twee computers delen en automatisch naar het actieve bronapparaat schakelen met de configureerbare prioriteitsomschakeling. Als de poort die u als de primaire input hebt geselecteerd, wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch over naar de tweede input.

Voor maximale regeling en veelzijdigheid biedt de ST122VGA ook een handmatige omschakelmogelijkheid met een gebruiksvriendelijke knop waarmee u tussen de videobronnen heen en weer kunt schakelen.

Voor een gemakkelijke instelling kan de switcher worden gevoed met behulp van de meegeleverde voedingsadapter of de USB-voedingskabel, biedt geïntegreerde EDID-emulatie voor maximale compatibiliteit met uw scherm of projector en ondersteunt resoluties tot 1920x1200/1080p.

Bij de ST122VGA worden montagemiddelen geleverd voor een nette en professionele installatie en de switcher wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Deel een laptopcomputer met een scherm in vergaderruimtes of tijdens vakbeurzen, met automatische omschakeling die garandeert dat er een actief signaal op het scherm wordt weergegeven, zelfs als de laptop wordt losgekoppeld
- Maak verbinding met en schakel tussen meerdere bronnen in testruimtes, datacenters, helpdesks en video-uitzendgebouwen
- Sluit twee mediaspelers of pc's aan op uw digitale reclamescherm, voor nog veelzijdiger berichtopties

Eigenschappen

- Prioriteitsomschakeling
- Automatische of handmatige poortselectie
- EDID-emulatie
- Inclusief montagematerialen
- USB-voedingskabel
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200/1080p

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	AV-ingang	VGA
	AV-uitgang	VGA
	Industriestandaarden	EDID
	Poorten	2
Prestaties	Maximale analoge resoluties	WUXGA (1920 x 1200) QWXGA (2048 x 1152)
	Ondersteunde resoluties	1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1440, 2048 x 1152
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
	Connector B	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - P1 (poort 1 geselecteerd) 1 - P2 (poort 2 geselecteerd)
	Voeding	Inclusief voedingsadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.4A
	Polariteit pin midden	Positief
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2A
	Vermogensopname	10
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80 %
Fysieke eigenschappen	Breedte product	59 mm [2.3 in]
	Gewicht product	170 g [6 oz]
	Hoogte product	2.1 cm [0.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	74 mm [2.9 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	66 mm [2.6 in]

	Package Length	14.5 cm [5.7 in]
	Package Width	17 cm [6.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	469 g [16.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poorts VGA switch 1 - USB-voedingskabel 1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ) 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.