

Bi-Directionele SATA IDE Adapter Converter

Product ID: PATA2SATA3



De PATA2SATA3 is een bi-directionele SATA IDE adapter/converter waarmee u een Serial ATA-schijf kunt aansluiten op een oudere IDE-poort of een IDE-schijf op een SATA-moederbord.

De SATA/IDE-adapter is een kosteneffectieve oplossing om bestaande IDE-systemen te voorzien van ondersteuning voor SATA harde schijven of optische drives. Het bespaart u niet alleen de kosten een controllerkaart te moeten kopen, maar ook de ruimte van een uitbreidingsleuf die voor de installatie van een kaart nodig zou zijn.

Naast de installatie van SATA-opslagmedia kan de adapter ook worden omgedraaid om oudere IDE-schijven te kunnen aansluiten op een modern SATA-moederbord, zodat er op eenvoudige wijze oude bestanden kunnen worden overgezet vanaf een voorgaand systeem.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit moderne SATA-schijven aan op een ouder moederbord dat alleen IDE ondersteunt
- Sluit een oudere IDE-schijf aan op een modern SATA-moederbord om gegevens te herstellen
- Technici die regelmatig moeten werken met beide soorten opslagmedia in verschillende systemen

Eigenschappen

- Bi-directionele ondersteuning voor verbinding van IDE naar SATA of SATA naar IDE
- Compatibel met PATA (IDE) media van 100/133 MB/s
- Compatibel met SATA-opslagmedia versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA/IDE ATAPI-apparaten, zoals CD/DVD optische drives
- Volledig compatibel met de Serial ATA 1.0a specificaties met overdrachtsnelheden tot 1,5 Gbit/s
- Compatibel met de instellingen Master/Slave/Cable Select voor IDE-apparaten
- Geen drivers of software nodig

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Chipsetcode	SunplusIT - SPIF223A
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijftype	SATA & IDE
Prestaties	RAID	Nee
	Type en snelheid	SATA I (1.5 Gbps)
Connector(en)	Type connector(en)	1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Vrouwelijk 1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Mannelijk 2 - SATA (7-polig, data) Stekker
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power - rood 1 - Schijfactiviteit - groen
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
	Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	50 mm [2 in]
	Gewicht product	20 g [0.7 oz]
	Hoogte product	1.1 cm [0.4 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	61 mm [2.4 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.2 cm [5.6 in]
	Package Width	17.3 cm [6.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	102 g [3.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Bidirectionele SATA IDE Converter 1 - SATA-kabel 1 - SP4 naar 2x LP4 Y-adapter Voeding 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.