

QSFP+ DAC Twinax kabel - MSA conform - 2m

Product ID: QSFPM2M



De QSFPM2M is een MSA-conforme, direct aansluitbare koperen QSFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik in 40G netwerken. Deze kabel levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit via koperen kabels en is dus een voordelig alternatief zijn voor glasvezelkabels.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 40 gigabit Ethernet toepassingen die via QSFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. De kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Deze koperen QSFP+ kabel is 2 meter lang en ontworpen voor high-speed verbindingen en dus bij uitstek geschikt voor toepassingen op gemiddelde afstand zoals netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks.

StarTech.com SFP kabels

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet- en 56 Gb/s Infiniband-toepassingen
- Punt-naar-punt-netwerkschakelaar-/serverbindingen in 1 of meerdere rekken (Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), opslagserver etc.)

Eigenschappen

- Biedt betrouwbare 40 GbE verbindingen voor 40GBASE-T conforme netwerken
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
- Hot-swappable

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Compatibele netwerken	40 Gbps
	Impedantie	100 Ohm
Connector(en)	Connector A	1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
	Connector B	1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding	Vermogensopname	< 0.1 W (per end)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 75°C
	Opslagtemperatuur	-20°C to 75°C
Fysieke eigenschappen	Kabellengte	2 m [6.6 ft]
	Kleur	Zwart
Verpakkingsinformatie	Package Height	11 mm [0.4 in]
	Package Length	33 cm [13 in]
	Package Width	25.5 cm [10 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	190 g [6.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2 m QSFP+ 40- gigabit Ethernet (40 GbE) passieve koperen Twinax-kabel
	Breedte product	18 mm [0.7 in]
	Gewicht product	175 g [6.2 oz]
	Hoogte product	1 cm [0.4 in]
	Lengte product	2 m [6.6 ft]

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.