

Composiet en S-Video naar HDMI Converter met Audio

Product ID: VID2HDCON



Met de VID2HDCON Composiet en S-video naar HDMI® Video Converter (met Audio) kunt u een apparaat met S-Video of Composiet video-uitgang met de bijbehorende 3,5 mm audio aansluiten op uw HDMI-monitor of tv. De S-Video/composiet naar HDMI converter is voorzien van handige schakelaars voor een eenvoudige configuratie en werkt zowel op NTSC als PAL. Het ondersteunt resoluties tot 1600x1200 (PC) of 1080p (TV) voor een probleemloze werking op vrijwel elk type beeldscherm. De converter beschikt over een geïntegreerde 3,5 mm audio-aansluiting waarmee het uitgangssignaal via een enkele HDMI-kabel wordt doorgegeven naar uw beeldscherm, zodat u er geen aparte audiokabel voor hoeft te leggen. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Sluit videorecorders, DVD-spelers, camcorders, spelcomputers en andere home cinema-apparaten aan op een HDMI-beeldscherm

Eigenschappen

- Werkt met NTSC- en PAL-systemen
- Keuzeschakelaar voor PC/TV-resolutie voor compatibiliteit met allerlei typen beeldschermen
- Omzetting refresh rate 50 Hz / 60 Hz
- On-Screen-Display (schermmenu)
- Plug-and-play installatie – geen software of drivers nodig
- Geavanceerde 3D motion-adaptive deinterlacing
- 3D (op frame-basis) motion-adaptive YNR/CNR ruisonderdrukking

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Audio	Ja
	AV-ingang	3,5 mm stereoaudio
		Composite
		S-Video
	AV-uitgang	HDMI
	Industriestandaarden	NTSC 3.58 en PAL
Prestaties	Ondersteunde resoluties	PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 TV - 1080p, 720p, 576p, 480p
Connector(en)	Type connector(en)	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input 1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk Input 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output 1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk Input
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Rood - S-Video, geel- composiet video
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.3A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	1.2A
	Vermogensopname	2.5
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	20% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	16.3 cm [6.4 in]
	Gewicht product	79 g [2.8 oz]
	Hoogte product	3.4 cm [1.3 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	16.4 cm [6.5 in]

	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	56 mm [2.2 in]
	Package Length	12.4 cm [4.9 in]
	Package Width	15.5 cm [6.1 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	310 g [10.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Composiet / S-Video naar HDMI Converter
		1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
		1 - handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.