

Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Product ID: ICUSB2322X



De ICUSB2322X Professionele 2-poort USB Seriële Adapter zet een USB-poort om naar twee RS232 seriële poorten zodat u uw seriële apparaten kunt aansluiten en besturen. Robuuste metalen uitvoering en stevige muurbeugels zorgen voor een solide oplossing voor zowel ruwe industriële omgevingen en eenvoudige desktopinstallaties.

Het apparaat wordt via USB gevoed en heeft voor de meeste toepassingen geen externe voeding nodig. Voor installaties die meer vermogen via de RS232-poorten vereisen ondersteunt de hub het aansluiten van een externe voedingsadapter (niet meegeleverd) op de geïntegreerde DC-aansluiting of het aansluitblok. Zodra de adapter eenmaal is aangesloten, behoudt deze de waarden van de toegewezen seriële COM-poorten, waardoor dezelfde waarden door de adapter automatisch weer aan de poorten worden toegewezen in het geval deze worden losgekoppeld en opnieuw op de computer worden aangesloten.

Deze innovatieve adapter biedt een professionele oplossing voor het aansluiten van oudere of industriële RS232 seriële apparaten op moderne computers of computers met ongebruikte USB-poorten – ideaal voor het aansluiten van seriële modems, barcodescanners of elk apparaat met seriële synchronisatie via USB, waardoor u de kosten bespaart van het alleen wegens USB-compatibiliteit moeten upgraden van een serieel randapparaat.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- 2-poort USB naar RS232 seriële adapter
- Robuuste metalen constructie
- Wandmontage mogelijk
- COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Overdrachtsnelheden tot 230 kbit/s
- Optionele voedingsaansluiting via DC-plug of aansluitblok
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist
- Ontworpen voor een snelle en eenvoudige uitbreiding met een seriële poort
- Beschikt over dubbele buffers voor upstream en downstream dataverkeer
- Automatische handshake-functionaliteit
- In- en uitschakelen van opsommingen

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	Texas Instruments - TIUSB3410
	Interface	Serieel
	Poorten	2
	Poorttype	Externe hub
Prestaties	FIFO	32 Bytes
	Max. baudrate	230,4 Kbps
	Seriële protocol	RS-232
Connector(en)	Externe poorten	2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
	Ingangsspanning	9 ~ 36 DC
	Stekkertype	N
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Vochtigheid	5~85% RH
Fysieke eigenschappen	Breedte product	80 mm [3.1 in]
	Gewicht product	300 g [10.6 oz]
	Hoogte product	2.3 cm [0.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	11.3 cm [4.4 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	42 mm [1.7 in]
	Package Length	20.3 cm [8 in]
	Package Width	14.3 cm [5.6 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.5 kg [1 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB naar RS-232 Seriële Adapter
		1 - 91cm lange USB-kabel van A naar B

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.