

Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud

Product ID: ICUSB2321X



De ICUSB2321X Professionele USB Seriële Adapterkabel van StarTech.com zet een USB 2.0-poort om naar een RS232 seriële poort zodat u uw seriële apparaten kunt aansluiten en besturen. Zodra de USB-adapter eenmaal is aangesloten, behoudt deze de waarde van de toegewezen seriële COM-poort, waardoor dezelfde waarde door de adapter automatisch weer aan de poort wordt toegewezen in het geval deze wordt losgekoppeld en opnieuw op de computer wordt aangesloten. De adapter biedt ook de mogelijkheid uw apparatuur om te benoemen zodat deze eenvoudige kunnen worden geïdentificeerd en zal deze informatie ook na het opnieuw opstarten behouden.

Deze innovatieve adapter biedt een professionele oplossing voor het aansluiten van oudere of industriële RS232 seriële apparaten op moderne computers of computers met ongebruikte USB-poorten – ideaal voor het aansluiten van seriële modems, barcodescanners of elk apparaat met seriële synchronisatie op een computer met USB-poort, waardoor u de kosten bespaart van het alleen wegens USB-compatibiliteit moeten upgraden van een serieel randapparaat.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- USB naar RS232 Seriële Verloopkabel
- COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Draagbaar ontwerp met één kabel
- Overdrachtsnelheden tot 230 kbit/s
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist
- Ontworpen voor een snelle en gemakkelijke uitbreiding met een seriële poort
- Beschikt over dubbele buffers voor upstream en downstream dataverkeer
- Automatische handshake-functionaliteit
- In- en uitschakelen van opsommingen

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	Texas Instruments - TIUSB3410
	Interface	Serieel
	Poorten	1
	Poorttype	Kabeladapters
Prestaties	FIFO	32 Bytes
	Max. baudrate	230,4 Kbps
	MTBF	453,206 hours
	Seriële protocol	RS-232
Connector(en)	Type connector(en)	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Vochtigheid	5~85% RH
Fysieke eigenschappen	Breedte product	35 mm [1.4 in]
	Gewicht product	30 g [1.1 oz]
	Hoogte product	1.3 cm [0.5 in]
	Kabellengte	0.3 m [1 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	42 cm [16.5 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.4 cm [5.7 in]
	Package Width	17.4 cm [6.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	99 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB naar seriële adapter

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.