

HDMI Audio Extractor - 1080p

Product ID: HD2A



Met deze HDMI® audio-extractor kunt u de stereoaudio van uw HDMI-videosignaal scheiden en aansluiten op een 3,5 mm audioapparaat, zoals uw stereogeluidssysteem of desktopspeakers. U kunt ook de audio uit het HDMI-signaal extraheren en integreren in een optische TOSLINK®-applicatie, met behulp van de meegeleverde digitale SPDIF adapter.

Probleemloze integratie

Uw nieuwste A/V-consumentenapparatuur biedt waarschijnlijk slechts één HDMI uitgang. Daardoor levert de integratie van apparaten, zoals uw nieuwe Blu-ray™-speler of computersysteem, in uw bestaande audioapparatuur of desktopspeakers problemen op.

De HDMI audio-extractor wordt USB-gevoed met behulp van de meegeleverde voedingskabel, voor eenvoudige integratie in uw computersystemen. De adapter is ook compact en kan daardoor onopvallend worden ingebouwd in uw geïnstalleerde hardware, voor een uniforme look.

Veelzijdige verbindingsmogelijkheden

Dankzij de meegeleverde 3,5 mm audio-uitgang en een TOSLINK-adapter kan de audio-extractor audio naar bijna elke niet-HDMI apparaat, digitaal of analoog, extraheren. Daardoor is deze HDMI audio-extractor uitermate geschikt voor elke applicatie waarbij u uw HDMI-bron moet aansluiten op speakers zonder HDMI-ingang - zoals desktopspeakers, of een geluidssysteem in een klaslokaal of vergaderruimte.

Maximale compatibiliteit

De audio-extractor is geschikt voor HDCP en voldoet aan HDMI 1.3b, om de compatibiliteit met uw HDMI-apparaat te garanderen. Daarnaast ondersteunt de HDMI-uitgang resoluties tot 1920x1080 (1080p) bij 60 Hz, en is dus geschikt voor elke HD-applicatie.

De HDMI audio-extractor kan ook worden gebruikt met een goedkope [dual-RCA composietadapter](#) (apart verkrijgbaar) om de audio van uw HDMI-bron te integreren in 2-kanaals RCA audioapplicaties.

De HD2A wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit de audio van uw HDMI-bronapparaat aan op de speakers in een vergaderruimte of klaslokaal
- Gebruik de audio-extractor met een goedkope adapter (apart verkrijgbaar) om dual-RCA composiet audio weer te geven
- Converteer de HDMI-audio naar dual-RCA composite met behulp van additionele adapters (apart verkrijgbaar)

Eigenschappen

- Integreert de audio van uw HDMI-bron eenvoudig in apparatuur die HDMI niet ondersteunt
- Extraheert analoge en digitale audio met een meegeleverde 3,5 mm naar SPDIF adapter
- Breid de mogelijkheden van de audio-extractor uit door conversie naar RCA audio, met behulp van een goedkope 3,5 mm naar RCA adapter (apart verkrijgbaar)
- Onopvallende installatie door compact design
- Ondersteunt resoluties tot 1080P met HDMI passthrough
- HDCP-compatibel
- Gevoed via USB

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	3,5 mm audio
	Chipsetcode	Explore - EP93Z3E
Prestaties	Audiospecificaties	2.1 stereo audio
	Maximale digitale resoluties	1080p (1920 x 1080)
	Ondersteunde resoluties	Up to 1080p (1920 x 1080)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
	Connector B	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
	Type connector(en)	1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	5% tot 95% niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product	55 mm [2.2 in]
	Gewicht product	39 g [1.4 oz]
	Hoogte product	2 cm [0.8 in]
	Lengte product	60 mm [2.4 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.3 cm [5.6 in]
	Package Width	17 cm [6.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	135 g [4.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI audio-extractor 1 - 780 mm USB-voedingskabel 1 - Toslink-adapter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.