

# Triple 4K monitor USB-C docking station met 5x USB 3.0 poorten - 100W PD

Product ID: DK30CH2DEPUE



Met dit triple-4K dock voor Mac, Windows en Chrome USB-C laptops kunt u een geheel niveau productiviteitsniveau bereiken. Met drie 4K videoaansluitingen, 100 W Power Delivery en 5x USB 3.0 poorten, is het USB-C dock perfect voor uw MacBook, Dell XPS, Chromebook of andere USB-C laptop die extra poorten nodig heeft.

U kunt het dock ook aansluiten op uw USB 3.0 laptop via een USB-A poort, met behulp van een USB-C naar A kabel, zoals de USB315AC1M (apart verkrijgbaar). NB: Power Delivery voor het opladen van uw laptop is niet beschikbaar via USB-A en slechts twee schermen worden ondersteund.

## Verhoog uw productiviteit

Met het 4K USB-C docking station kunt u een Ultra HD werkstation met drie schermen maken. Geschikt voor de aansluiting van:

- 2x 4K DisplayPort (DisplayLink) bij een resolutie van 4096 x 2160 bij 60Hz / 3840 x 2160 bij 60Hz en
- 1x 4K HDMI (DP Alt Mode) bij een resolutie van 4096 x 2160 bij 24 Hz / 3840 x 2160 bij 30 Hz

Voor applicaties met hoge resolutie kunt u het dock aansluiten op een 5K scherm bij 60Hz, via de twee DisplayPort poorten.

### **100W Power Delivery**

Met één kabel kan het USB-C dock stroomvretende laptops opladen en voeden, met tot 100W Power Delivery, en uw randapparaten voeden met zijn 150 W voedingsadapter.

### **Krachtige verbindingen**

Met dit triple-monitor docking station kunt u laptop omtoveren in een volledig werkstation. Het dock biedt u vijf USB 3.0 poorten (1x USB Type-C en 4x USB Type-A incl. 1x snellaadpoort), een gigabit Ethernet poort, koptelefoon jack en aparte 3,5 mm audio- en microfoonpoorten.

De TAA-conforme DK30CH2DEPUE wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Ideaal voor het bewerken van 4K video's of werken met grafische afbeeldingen met hoge resolutie
- Werk tegelijkertijd aan verschillende documenten
- Bekijk meerdere schermen in één oogopslag in financiële of investeringsbedrijven
- Hoge Power Delivery (100 W) ondersteunt stroomvretende laptops

## Features

- Dock uw USB-C laptop met drie 4K schermen: 2x DisplayPort (DisplayLink) en 1x HDMI (DP Alt Mode)
- Sluit uw USB apparaten aan met 5x USB 3.0 poorten - 1x USB-C en 4x USB-A (incl. 1x snelladen)
- Voed en laad uw high-performance laptop met 100 W Power Delivery
- Voeg vaste netwerkverbinding toe met de Gigabit Ethernet RJ45-poort
- Maak verbinding met de USB-A poort van een laptop via een USB-C naar A kabel, apart verkrijgbaar (ondersteunt alleen twee schermen en PD is niet beschikbaar via USB-A)

|                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>      | Warranty                     | 3 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | 4K ondersteuning             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | Bus type                     | USB-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | Chipsetcode                  | DisplayLink - DL-6950<br>Genesys Logic - GL3523<br>Genesys Logic - GL3523S<br>Texas Instruments - TPS65982<br>Parade Technologies - PS176                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | Industriestandaarden         | USB Power Delivery Specification Rev. 2.0<br>USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2<br>DisplayPort 1.2<br>IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab<br>USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1                                                                                                                                                                                          |
|                      | Ondersteunde schermen        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prestaties</b>    | Snellaadpoort(en)            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | Auto MDIX                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | Compatibele netwerken        | 10/100/1000 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | Full duplex ondersteuning    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | Maximale digitale resoluties | 1x HDMI (DP Alt Mode) - 4096 x 2160p bij 24 Hz / 3840 x 2160p bij 30 Hz<br>2x DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160p bij 60 Hz / 3840 x 2160p bij 60 Hz<br><br>1x 5 K DisplayPort via 2 DP poorten - 5120 x 2880 bij 60 Hz<br><br>Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund. |
|                      | Maximale overdrachtsnelheid  | 5 Gbps (USB 3.0)<br>2 Gbps (Ethernet; full-duplex)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | Type en snelheid             | USB 3.0 - 5 Gbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | UASP ondersteuning           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Connector(en)</b> | Type connector(en)           | 2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk<br>1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk<br>2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk<br>1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk<br>3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk<br>1 - RJ-45 Vrouwelijk                                                                                                                                                 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                  | <p>1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk</p> <p>2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk</p> <p>1 - Sleuf voor beveiligingsslot Vrouwelijk</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Software</b>                         | Besturingssystemen                                                                                                                                                                               | <p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>macOS 10.9 - 10.12, 10.14</p> <p>Chrome OS™ v55+</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Speciale opmerkingen / vereisten</b> | <b>Notitie</b>                                                                                                                                                                                   | <p>Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.</p> <p>4K resolutie wordt ondersteund op alle 3 de videopoorten. Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor de weergave van 4Kx2K resolutie</p> <p>Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingkabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)</p> <p>USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps</p> <p>5K resolutie wordt ondersteund door de twee DisplayPort videopoorten op één 5K scherm aan te sluiten. Een voor 5K geschikt scherm is vereist voor 5 K (5120 x 2880 60 Hz) resoluties</p> <p>Het dock wordt aangesloten op de USB-C poort van uw laptop. Het dock kan ook op de USB-A poort van laptops worden aangesloten met een USB-C naar A kabel, apart verkrijgbaar, maar dan ondersteunt het dock alleen twee schermen en USB-A ondersteunt geen Power Delivery voor het opladen van uw laptop</p> <p>Systeem- en kabelvereisten</p> <p>Met USB-C uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-C poort</p> |
| <b>Voeding</b>                          | <p>Inclusief voedingsadapter</p> <p>Ingangsspanning</p> <p>Ingangsstroom</p> <p>Polariteit pin midden</p> <p>Power Delivery</p> <p>Stekkertype</p> <p>Uitgangsspanning</p> <p>Uitgangsstroom</p> | <p>Inclusief wisselstroomadapter</p> <p>100 - 240 AC</p> <p>2.5 A</p> <p>Positief</p> <p>100W</p> <p>N</p> <p>20V DC</p> <p>7.5 A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                 | Bedrijfstemperatuur                                                                                                                                                                              | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                 |                          |                                         |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|                                 | Opslagtemperatuur        | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)           |
|                                 | Vochtigheid              | 0~70% RV                                |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>    | Breedte product          | 82 mm [3.2 in]                          |
|                                 | Gewicht product          | 382 g [13.5 oz]                         |
|                                 | Hoogte product           | 3.4 cm [1.3 in]                         |
|                                 | Kleur                    | Zwart & Zilver                          |
|                                 | Lengte product           | 27 cm [10.6 in]                         |
|                                 | Type behuizing           | Kunststof                               |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Package Height           | 80 mm [3.1 in]                          |
|                                 | Package Length           | 32 cm [12.6 in]                         |
|                                 | Package Width            | 16 cm [6.3 in]                          |
|                                 | Verzendgewicht (verpakt) | 1.7 kg [3.7 lb]                         |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd              | 1 - docking station                     |
|                                 |                          | 1 - usb-c kabel                         |
|                                 |                          | 1 - Universele voedingsadapter (VK, EU) |
|                                 |                          | 1 - handleiding                         |
|                                 |                          | 1 - Rubberen anti-slip voetjes          |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.