

SPDIF digitale coaxiale of Toslink optisch-naar-stereo RCA audioconverter

Product ID: SPDIF2AA



Met de SPDIF2AA Toslink/Optische SPDIF naar RCA Audio Converter kunt u een 2-kanaal digitaal coaxiaal of Toslink/optisch SPDIF-signaal omzetten naar een RCA analoge stereo-uitgang.

Deze multifunctionele SPDIF naar RCA audioconverter met afzonderlijke digitale coaxiale en Toslink-ingangen is perfect voor vele audiotoeepassingen, zowel privé als professioneel, en bespaart u de kosten voor het upgraden naar passende aansluitingen. Het compacte ontwerp zorgt ervoor dat het ongeacht ruimtebeperkingen op vrijwel elke locatie kan worden geïnstalleerd, en desalniettemin een verliesvrij audiosignaal doorgeeft. De digitale coaxiale of Toslink naar RCA converter ondersteunt bovendien plug-and-play installatie, wat u tijd en moeite bespaart.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Sluit moderne BluRay-spelers, DVD-spelers en spelcomputers aan op analoge stereo-receivers
- Voor het omzetten of uitbreiden van uw digitale audio-ingang naar een analoog formaat, zonder signaal- of kwaliteitsverlies

Eigenschappen

- Accepteert digitale coaxiale of Toslink digitale audiosignalen
- Geeft een RCA-stereo analoog audiosignaal weer
- Compacte vormfactor
- Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
- 24-bits S/PDIF-ingangssignaal
- Ondersteunt sample rates van 32, 44,1, 48 and 96 KHz

Hardware	Warranty	2 Years
	AV-ingang	Digital Coaxial Toslink
	AV-uitgang	RCA Audio
Prestaties	Audiospecificaties	2-kanaals (stereo) ondersteuning Sample rates van 32, 44,1, 48 and 96 KHz
Connector(en)	Connector A	1 - Digitale coax audio (RCA) Vrouwelijk Input 1 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk Input
	Connector B	1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk Output
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.5 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2.0 A
	Vermogensopname	0.5
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	10% - 85% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product	42 mm [1.7 in]
	Gewicht product	72 g [2.5 oz]
	Hoogte product	2.7 cm [1.1 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	52 mm [2 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	58 mm [2.3 in]
	Package Length	17 cm [6.7 in]
	Package Width	12 cm [4.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	368 g [13 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - SPDIF naar RCA Converter

1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.