

Dual monitor USB 3.0 docking station met HDMI - DVI - 6 x USB poorten

Product ID: USB3SDOCKHD



Dit USB 3.0 dock combineert een 6-poorts USB 2.0/USB 3.0 hub, koptelefoon en microfoon audioconnectors en een gigabit Ethernet RJ45 poort tot één docking station.

Weergaveflexibiliteit

Met flexibele dual videocombinaties direct uit de doos biedt dit universele laptop docking station externe HDMI- en DVI-schermuitgangen met resoluties tot 1920x1200p, terwijl een DVI naar VGA adapter wordt meegeleverd voor extra flexibiliteit.

Geïntegreerde USB hub

De geïntegreerde USB hub heeft 2 USB 3.0 poorten en 4 USB 2.0 poorten voor de aansluiting van extra randapparaten zoals externe harde schijven of een vast verbonden muis alsof ze direct op uw laptop zijn aangesloten.

Veelzijdig design

Omdat het dock rechtop staat, neemt het net zo weinig bureau ruimte in beslag als uw smartphone en is dus perfect voor flexplekken.

Directe Ethernet-verbinding

De geïntegreerde RJ45 Ethernet poort ondersteunt snelheden van 10/100/1000 Mbps, waardoor u direct verbinding hebt met een betrouwbaar vast netwerk.

StarTech.com laptop docking stations bieden kostenbesparingen en snellere installatie met slechts één kabel. Dit USB 3.0 docking station wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Gedeelde werkplekken
- Flexplekken / werken op afstand
- Verander een laptop in een desktop werkplek

Eigenschappen

- Sluit twee schermen (HDMI en DVI) aan op uw Mac of Windows laptop
- Profiteer van scherpe resolutie met 1920 x 1200p op twee schermen
- Sluit meer apparaten aan met 6 USB poorten - 2 x USB 3.0 en 4 x USB 2.0
- Installeer uw werkplek waar u wilt en bespaar ruimte met mobiele verticale plaatsing
- Maak verbinding met netwerken met de geïntegreerde 10/100/1000 Mbps compatibele RJ45 Ethernet poort

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Nee
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
	Ondersteunde schermen	2
	Snellaadpoort(en)	Nee
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1200 Lagere resoluties worden ook ondersteund.
	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP SP3 (32-bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15 Chrome OS™ v55+
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De DVI-I connector ondersteunt DVI-I signalering (digitaal en analoog)
	Systeem- en kabelvereisten	CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz of beter RAM: 2 GB of meer Vrije USB 3.0-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power (blauw) 1 - USB-hubverbinding (blauw)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter

	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Stekkertype	C
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	4A
	Vermogensopname	20
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	70 mm [2.8 in]
	Gewicht product	370 g [13.1 oz]
	Hoogte product	19.5 cm [7.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	12.5 cm [4.9 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	10.9 cm [4.3 in]
	Package Length	27.3 cm [10.7 in]
	Package Width	19 cm [7.5 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	947 g [33.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 docking station
		1 - 1 m USB 3.0 kabel
		1 - DVI naar VGA adapter
		1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
		1 - handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.