

10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten

Product ID: ST103008U2C



Deze 10-poorts USB 3.0 hub vergroot de mogelijkheden van uw systeem doordat u mobiele apparaten snel kunt opladen én snel toegang hebt tot uw USB-apparaten, de perfecte oplossing dus voor zakelijke of thuishantooromgevingen.

Laad uw mobiele apparaten snel op

Als laadstation heeft de hub twee gemakkelijk toegankelijke 1,5 A laad- & synchronisatiepoorten, zodat u uw smartphones, tablets en andere mobiele apparaten eenvoudig snel kunt opladen. Bovendien kunt u al uw essentiële randapparatuur op de resterende datapoorten blijven aansluiten. Omdat de hub USB batterijoplaadspecificatie 1.2 ondersteunt, kunt u de meeste mobiele apparaten opladen, inclusief Apple-apparaten en Android™-apparaten zoals de Samsung Galaxy™.

Vergroot uw productiviteit met tien USB 3.0 poorten

Ontworpen voor maximale schaalbaarheid, vergroot deze 10-poorts hub uw productiviteit door al uw USB-apparaten binnen gemakkelijk bereik te plaatsen. Met USB 3.0 transmissiesnelheden tot 5 Gbps ondersteunt hij hoge-bandbreedteapparaten zoals externe harde schijven, flash drives, webcams met hoge resolutie, videocamera's en nog veel meer.

Ontworpen voor eenvoudig gebruik

Met zijn slanke en compacte design kunt u de USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) hub gemakkelijk op uw bureau of in uw werkomgeving plaatsen, zodat uw USB-apparaten toegankelijker worden. Er is ook voldoende ruimte tussen de USB 3.0 poorten, waardoor u de apparaten die u het meest gebruikt gemakkelijk kunt aansluiten en loskoppelen.

De USB 3.0 hub is compatibel met meerdere platformen en wordt natief ondersteund in bijna alle besturingssystemen, inclusief Windows® en Mac, waardoor hij gemakkelijk en zonder stuurprogramma's kan worden geïnstalleerd.

De ST103008U2C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Laad uw mobiele apparaten comfortabel snel op of synchroniseer deze met uw computer
- Gebruik de hub als een laadstation of datahub in hot-desk omgevingen
- Upgrade de mogelijkheden van uw desktop of laptop met 10 extra USB 3.0 poorten
- Maak lastig bereikbare USB-poorten toegankelijker

Eigenschappen

- Vergroot de mogelijkheden van uw systeem en verander één USB 3.0 poort in tien
- Laad uw smartphone of tablet snel op met twee laad- & synchronisatiepoorten met 1,5 A output
- Laad vele verschillende mobiele apparaten op, inclusief Apple en Samsung Galaxy apparaten, met ondersteuning van USB batterij oplaadspecificatie 1.2
- Inclusief een 48 W externe voedingsadapter
- Compatibel met meerdere platformen zonder dat stuurprogramma's vereist zijn
- Slanke en gestroomlijnde zwarte behuizing
- Geïntegreerde aan/uit-knop
- SuperSpeed USB 3.0 throughput tot 5 Gbps
- LED-indicator voor poort status
- Ondersteunt plug & play, hot-swap en hot-plugging
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL812
	Industriestandaarden	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
		USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
	Interface	USB 3.0
	Poorten	10
	Snellaadpoort(en)	Ja
	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Nee
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	8 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
		2 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn Laad- en synchronisatiepoort(en) met een snellaadpictogram: Als uw hostcomputer uitgeschakeld is, in de slaapmodus staat of is losgekoppeld, schakelt de hub automatisch de datasynchronisatiemodus uit en de snellaadmodus in Als uw hostcomputer is ingeschakeld, biedt een laad- en synchronisatiepoort een standaard oplaadfunctie voor een aangesloten apparaat plus gelijktijdige datasynchronisatie mogelijkheden
	Systeem- en kabelvereisten	Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort
Indicatoren	LED-indicatoren	10 - Poort status (blauw)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.0 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	12V DC

	Uitgangsstroom	4 A
	Vermogensopname	48
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	60 mm [2.4 in]
	Gewicht product	144 g [5.1 oz]
	Hoogte product	2.4 cm [0.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	20.1 cm [7.9 in]
	Type behuizing	Kunststof
	Vormfactor	Desktop
Verpakkingsinformatie	Package Height	73 mm [2.9 in]
	Package Length	19.4 cm [7.6 in]
	Package Width	29.3 cm [11.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	639 g [22.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 10-port USB 3.0 hub with charge & sync ports
		1 - USB 3.0 hostkabel [80 cm]
		1 - Universele voedingsadapter
		4 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.