

USB 2.0 naar SATA/IDE comboadapter voor 2,5/3,5 inch SSD/HDD

Product ID: USB2SATAIDE



Met deze USB 2.0 naar IDE/SATA Adapter kunt u een standaard 2,5 of 3,5 inch SATA of IDE harde schijf aansluiten op een computer via USB 2.0. U kunt met de adapter een losse schijf aansluiten zonder behuizing, wat u tijd en moeite bespaart. De USB 2.0 SATA/IDE-adapter is voorzien van LED-indicatoren waarmee u gemakkelijk de status en activiteit kunt controleren, en is ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Reparateurs die oudere harde schijven moeten testen of er gegevens van moeten herstellen
- Mobiele technici die te maken hebben met allerlei soorten harde schijven
- Sluit uw 2,5 en 3,5 inch schijven aan op vrijwel elke laptop of pc.
- Ideaal voor het testen en snel wisselen van schijven

Eigenschappen

- Ingebouwde aansluitingen voor zowel 2,5 als 3,5 inch SATA en IDE harde schijven
- LED-indicatoren voor status en activiteit
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Compact en draagbaar uitgevoerd

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Chipsetcode	JMicron - JM20337
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijftype	SATA & IDE
Prestaties	4Kn Support	Ja
	ATAPI Support	Ja
	Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
	RAID	Nee
	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
	Schijfaansluitingen	1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Vrouwelijk
		1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD) Vrouwelijk
		1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Vrouwelijk
		1 - SATA (7-polig, data) Stekker
		1 - SATA voeding (15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Neerwaarts compatibel met USB 1.1 standaard, maar niet aanbevolen vanwege een lagere overdrachtssnelheid. Eenheden aangeduid met rev. B getest met 6 TB 4Kn 7200 RPM-schijf met Mac OS 10.12 en Windows 10
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - IDE-detectie/activiteit
		1 - SATA-detectie/activiteit
		1 - USB-verbinding
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1A
	Stekkertype	Innovatief
	Uitgangsspanning	12/5V DC
	Uitgangsstroom	2A
	Vermogensopname	24

Fysieke eigenschappen	Breedte product	43 mm [1.7 in]
	Gewicht product	51 g [1.8 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	70 mm [2.8 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	53 mm [2.1 in]
	Package Length	21.5 cm [8.5 in]
	Package Width	14.9 cm [5.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	410 g [14.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 2.0 naar SATA/IDE-converter
		1 - SATA data cable
		1 - power adapter breakout cable
		1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.