

## Plafondbeugel voor platte 32" tot 75" tv - volledig beweegbaar - robuust staal

Product ID: FPCEILPTBSP



Deze tv-plafondbeugel ondersteunt voor VESA montage geschikte tv's van 32 tot 75 inch, met een maximumgewicht van 50 kg. U bespaart wand- en vloerruimte door uw platte LCD-, LED- of plasma-tv op een opvallende plaats aan het plafond te monteren.

De plafondbeugel is ideaal voor vergaderruimtes in bedrijven, lobby's, restaurants, bars en ontmoetingsplaatsen.



## Verstelbare hoogte

Omdat de tv-beugel met een telescoopstang is uitgerust, kunt u een scherm op de gewenste afstand van het plafond hangen. Daardoor is hij geschikt voor verschillende plafondhoogtes. De stalen stang heeft een bereik van 560 tot 910 mm, met een totale hoogteverstelling van 350 mm.

## Kan worden verdraaid precies volgens uw plafond

De platte tv-plafondbeugel is ontworpen voor vele verschillende plafondsoorten. U kunt de tv verdraaien afhankelijk van bijna elk soort plafond voor de optimale kijkhoek, inclusief schuine plafonds (tot 60°) en hellende of horizontale (platte) plafonds.

## Te bekijken vanuit elke richting

U kunt uw tv aanpassen voor een comfortabele kijkhoek door hem (tot -25°) omlaag te kantelen naar uw publiek voor optimale zichtbaarheid. Met de volledig beweegbare beugel kunt u uw scherm +180°/-180° rondom de stang draaien, en dat zonder gereedschap.



## Haak-en-monteerdesign

U hoeft alleen de meegeleverde verticale steunen, met geïntegreerde haken, aan de achterkant van uw tv te bevestigen. Als de steunen eenmaal zijn bevestigd, hangt u uw tv veilig aan de plafondbeugel. De vooraf ingestelde uitlijning garandeert ideale positionering na ophangen.

De FPCEILPTBSP wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Hang uw platte tv veilig aan het plafond voor comfortabel kijken in vergaderruimtes, lobby's, lezinghallen, collegezalen, klaslokalen en ontmoetingsplaatsen
- Bied uw gasten actuele info en entertainment, ideaal voor hotels, restaurants en andere gastvriendelijke plaatsen
- Bespaar wand- en bureauruimte in uw thuisbioscoop

### Eigenschappen

- Bespaar ruimte door uw 32 tot 75 inch flatscreen tv aan het plafond op te hangen
- Min-max lengte van verlengstang is 560 tot 910 mm
- Sterke stalen plafondsteun ondersteunt tot 50 kg
- De tv beugel is volledig instelbaar, het scherm kan 25° omlaag kantelen of + 180° / - 180° langs de stang verdraaien, zonder gebruik van gereedschap
- Min-max lengte van verlengstang is 56 tot 91 cm
- Vooraf ingestelde uitlijning garandeert ideale positionering na ophangen

<b>Hardware</b>	Warranty	5 Years
	Aantal ondersteunde schermen	1
	Kabelbeheer	Ja
	Montage-opties	Plafondsteun
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	200x200 mm 300x300 mm 400x200 mm 400x400 mm 600x400 mm
	Wandmonteerbaar	Nee
	<b>Prestaties</b>	Anti-theft
	Dikte bevestigingsoppervlak	560 mm tot 910 mm
	Draagvermogen	50 kg [110.5 lb]
	Fits Curved Display	Ja
	Hoogte verstelling	Ja
	Kantelen	+0° / -25°
	Maximale schermgrootte	75"
	Maximumhoogte	910 mm [35.8 in]
	Minimale schermgrootte	32"
	Minimum Height	560 mm [22 in]
	Schermmrotatie	360°
	Video Wall	Nee
	Zwenken / draaien	+180° tot -180°
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	68 cm [26.8 in]
	Gewicht product	4.9 kg [10.8 lb]
	Hoogte product	115 cm [45.3 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	43.5 cm [17.1 in]
	Type behuizing	Staal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	14.9 cm [5.9 in]
	Package Length	36.6 cm [14.4 in]

	Package Width	77.1 cm [30.4 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.8 kg [15.1 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - plafondmontagesteun en stang</li> <li>1 - verlengstang</li> <li>2 - verticale steunen</li> <li>1 - horizontale steun</li> <li>2 - bouten</li> <li>2 - Moeren</li> <li>1 - steeksleutel</li> <li>1 - inbussleutel</li> <li>1 - montagesjabloon</li> <li>4 - M5x14 mm schroeven</li> <li>4 - M6x14 mm schroeven</li> <li>4 - M6x30 mm schroeven</li> <li>4 - M8x30 mm schroeven</li> <li>4 - M8x50 mm schroeven</li> <li>4 - rechthoekige onderleggingen</li> <li>8 - kleine afstandsringen</li> <li>8 - grote afstandsringen</li> <li>4 - 6,3x55 mm schroeven</li> <li>4 - betonanker</li> <li>4 - ronde onderleggingen</li> <li>1 - handleiding</li> </ul>

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.