

USB 2.0 naar 10/100 Mbps Ethernet netwerkadapter

Product ID: USB2100



Met de USB2100 USB 2.0 naar 10/100 Mbps netwerkadapter kunt u een Fast Ethernet-poort via USB aan uw laptop of desktop toevoegen.

Deze compacte USB-netwerkadapter heeft een dongle design met ingebouwde kabel om krappe aansluitingen te voorkomen, waardoor het een perfecte oplossing is voor het toevoegen van een vaste Ethernet-aansluiting aan uw desktop zonder de behuizing te moeten openen, of ter vervanging van een defecte geïntegreerde netwerkadapter van uw laptop.

Met zowel half- als full-duplex communicatie ondersteunt deze USB 2.0 Ethernet-adapter datatransmissiesnelheden tot 200 Mbps. De adapter ondersteunt ook functies zoals Wake-on-LAN (WoL) en VLAN tagging voor extra flexibiliteit.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Voeg een 10/100 Mbps Ethernet-poort toe aan elke desktop of laptop zonder de behuizing te openen
- Vervanging voor een defecte geïntegreerde Ethernet-poort van een desktop of laptop

Eigenschappen

- 10/100 Mbps Ethernet via USB 2.0
- Compatibel met IEEE 802.3i en 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Ondersteunt half- / full-duplex communicatie
- Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI-X)
- Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Dongle met geïntegreerde USB-kabel

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	ASIX - AX88772C
	Industriestandaarden	IEEE802.3i, IEEE 802.3u
	Interface	RJ45 (10/100 Ethernet)
	Poorten	1
	USB pass-through	Nee
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Max. afstand	100 m / 330 ft
	Maximale overdrachtsnelheid	200 Mbps (Ethernet - full-duplex)
	MTBF	76.600 uur
	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 tot 10.15 Google Chrome OS™ Linux 2.6.x tot 4.11.x <i>alleen LTS-versies</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Verbinding 1 - Activiteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	10°C to 40°C (50°F to 114°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	20 mm [0.8 in]
	Form Factor	Aangesloten kabel
	Gewicht product	23 g [0.8 oz]
	Hoogte product	1.4 cm [0.6 in]

	Kabellengte	150 mm [5.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	65 mm [2.6 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.6 cm [5.7 in]
	Package Width	17.2 cm [6.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	129 g [4.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 2.0 Fast Ethernet-adapter
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.