

HDMI-naar-SDI-converter – HDMI-naar-3G SDI-adapter met dubbele SDI-uitgang

Product ID: HD2SDI



Met de HD2SDI HDMI naar dubbele SDI-converter kunt u uw HDMI audio-/videosignaal veranderen in twee 3G SDI-video-uitgangen. De 3G SDI-video-uitgangen kunnen dan individueel worden verlengd tot 230 m via een standaard coaxiale kabel voor grootschalige HD-SDI videodistributie.

Met dubbele SDI-uitgangen kunt u uw HDMI-videobron aansluiten op een lokaal SDI-scherm en een extra SDI-signaal versturen naar uw zendapparatuur, waardoor u beschikt over een schaalbare oplossing voor elke SDI-zendapplicatie waarvoor een HDMI-ingang vereist is.

Om perfecte high-definition videokwaliteit te behouden, ondersteunt de HD-SDI converter resoluties tot 1080p, waardoor u HDMI in SDI kunt omzetten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

Voor een probleemloze installatie biedt de HDMI-naar-SDI-converter een plug & play-oplossing inclusief vooraf bevestigde montagebeugels en zonder dat software of stuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd.

De HD2SDI wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Zet HDMI om in een 3G SDI-videosignaal dat via een standaard coaxiale kabel kan worden verlengd
- Sluit uw SDI-scherm aan op een HDMI-audio-/videobron
- Sluit uw HDMI-videobron aan op een lokaal SDI-scherm en stuur een extra SDI-signaal naar uw zendapparatuur

Eigenschappen

- Dubbele 3G SDI-uitgangspoorten
- Verlengt HDMI-signalen tot 230 m via 3G SDI
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Plug & play HDMI-naar-SDI-conversie
- Vooraf bevestigde montagebeugels

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	SDI (BNC)
	Bekabeling	Coaxiaal
	Chipsetcode	Genum - GV7600
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	Poorten	2
	Rack-monteerbaar	Ja
Prestaties	Audiospecificaties	8-kanaals digitale audio @ 48 kHz
	Max. afstand	230 m / 755 ft
	Maximale digitale resoluties	1080p
	Maximale kabellengte	230 m [754.4 ft]
	Maximale overdrachtsnelheid	2.97 Gbps
	Ondersteunde resoluties	1920x1080 (1080p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS 1920x1080 (1080i) @ 50 & 60 FPS 1280x720 (720p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Ondersteunt 525i & 625i SD D1 formaat	RGB of YCbCr 4:4:4 bemonsterd YCbCr 4:2:2 of 4:2:0 bemonsterd
	Ondersteunt 8-bits of 10-bit component digitale video	
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
	Connector B	2 - SDI (BNC) Contact Output
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	De converter is bedoeld voor de distributie van originele inhoud. Digitaal versleutelde HDMI-bronnen worden niet geconverteerd.
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.5 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	5 DC

	Uitgangsstroom	2 A
	Vermogensopname	10
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	5% tot 90 % RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	70 mm [2.8 in]
	Gewicht product	202 g [7.1 oz]
	Hoogte product	2.5 cm [1 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	10 cm [3.9 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	55 mm [2.2 in]
	Package Length	21.7 cm [8.5 in]
	Package Width	15.1 cm [5.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.6 kg [1.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI-naar-SDI-adapter
		1 - Montagebeugel (bevestigd)
		1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.