

Triple monitor USB 3.0 docking station - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Product ID: USB3DOCKH2DP



Dit triple-monitor docking station verandert uw USB 3.0 laptop in een volledig werkstation met twee DisplayPort uitgangen en een HDMI uitgang. En, in tegenstelling tot sommige docks die alleen met specifieke laptopmerken werken, is dit dock universeel en werkt dus met elke Mac en Windows computer met USB 3.0.



Weergave op drie schermen

Het USB 3.0 docking station voegt triple-monitor ondersteuning toe aan uw werkplek, met resoluties tot 4K (3840 x 2160p) op één scherm en 2048x1152 op de andere twee. Met meer schermen, gecombineerd met hoge resolutie, maximaliseert het dock uw schermruimte zodat u tegelijkertijd meerdere applicaties kunt openen en op één scherm een bestand kunt maken, terwijl u op het andere scherm referentiemateriaal beschikbaar hebt. Ook kunt u uw laptopscherm gebruiken voor in totaal vier schermen, waardoor u tegelijkertijd diverse programma's kunt beheren en niet meer constant schermen hoeft te minimaliseren of te verplaatsen.



Krachtige verbindingen en snel apparaten opladen

Ter ondersteuning van al uw USB randapparaten heeft het docking station vijf USB 3.0 poorten. De USB poort aan de zijkant is een USB snellaadpoort (USB batterijoplaadspecificatie 1.2), zodat u uw mobiele apparaten sneller kunt opladen dan met standaard USB poorten, ongeacht of uw laptop al dan niet op het dock is aangesloten. Het dock heeft ook een GbE poort, headset jack en aparte 3,5 mm audio- en microfoonpoorten, zodat u beschikt over alle verbindingen die u nodig hebt om productief te blijven.

De TAA-compatibele USB3DOCKH2DP wordt gedekt door een garantie van 3 jaar en een gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik drie schermen op kantoor om tegelijkertijd met meerdere documenten te werken
- Bekijk meerdere schermen in één oogopslag in financiële of investeringsbedrijven
- Creëer een snel aansluitbaar werkstation dat uw bestaande HDMI en DisplayPort schermen ondersteunt

Eigenschappen

- Maximaliseer uw weergavemogelijkheden met drie schermen (1 x HDMI en 2 x DP) of een configuratie met twee schermen
- Profiteer van een hoge resolutie met tot 3840x2160p (4K) op één van de schermen
- Sluit uw USB apparaten aan met 5 USB 3.0 poorten
- Laad uw apparaten op met de USB snellaadpoort
- Voeg een vaste netwerkverbinding en audioapparaten toe via de gigabit Ethernet RJ-45 poort en headset jack plus aparte 3,5 mm audio- en microfoonpoorten
- Twee schermen met resoluties tot 3840x2160p op het ene scherm en 2560x1600p op het andere

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	DisplayLink - DL-5910 VIA/VLI - VL812
	Industriestandaarden	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
	Ondersteunde schermen	3
	Snellaadpoort(en)	Ja
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 bij 30 Hz (DisplayPort Video 1 - één scherm) 2560 x 1600 (DisplayPort Video 3 - één scherm) 2560 x 1440 (HDMI - één scherm) Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund. Raadpleeg de handleiding voor ondersteunde resoluties bij andere schermcombinaties (tot drie externe schermen).
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - Sleuf voor beveiligingsslot Vrouwelijk

Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15 Chrome OS™ v55+
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	4K resolutie wordt alleen ondersteund op de DisplayPort Video 1 poort. Een voor 4K geschikt DisplayPort-scherm is vereist voor 4Kx2K resoluties Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd) USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps Systeem- en kabelvereisten Computer met een beschikbare USB 3.0 poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Verbinding (groen) 1 - Activiteit (geel)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.5 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	6.5 A
	Vermogensopname	32.5
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	82 mm [3.2 in]
	Gewicht product	376 g [13.3 oz]
	Hoogte product	3.4 cm [1.3 in]
	Kleur	Zwart & Zilver
	Lengte product	27 cm [10.6 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	71 mm [2.8 in]
	Package Length	16.4 cm [6.5 in]
	Package Width	29.6 cm [11.7 in]

	Verzendgewicht (verpakt)	1 kg [2.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - laptop docking station met drie videopoorten
		1 - 1m USB 3.0 hostkabel
		1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)
		1 - handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.