

USB 3.0-naar-HDMI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200 / 1080p

Product ID: USB32HDEH



De USB32HDEH USB 3.0-naar-HDMI®-adapter verandert een USB 3.0 poort in een HDMI-uitgangspoort met 1920x1200/1080p video-ondersteuning. De adapter heeft een ingebouwde USB 3.0 pass-through, die een verbindingspoort biedt in plaats van de USB-poort die wordt gebruikt voor de aansluiting van de HDMI-adapter – een ideale alternatieve oplossing voor Ultrabook™- of laptopgebruikers die slechts over een beperkt aantal USB-poorten beschikken.

Deze USB-naar-HDMI-adapter werkt als een externe grafische kaart en is een gemakkelijke manier om multimonitorcapaciteit aan een USB 3.0-desktop of -laptop toe te voegen (optimale prestatie bij USB 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0).

Dankzij de SuperSpeed USB 3.0-interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) levert de adapter een vloeiende hoge-definitieinhoud op uw HDMI-scherm/-projector. De adapter kan worden gebruikt als een spiegel van de hoofddesktop door op ieder scherm hetzelfde beeld te tonen, of om de desktop uit te breiden voor twee keer zoveel werkruimte en een hogere productiviteit. Dankzij de meegeleverde HDMI-naar-DVI-adapter kan dit apparaat ook met een DVI-scherm worden gebruikt.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Aanbevolen systeemvereisten:

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4GB of hoger

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een tweede HDMI-scherf met volledige HD-capaciteit toe
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets op verschillende schermen
- Gebruik de adapter om uw PC op uw HDMI-projector of -scherm aan te sluiten om familiefoto's en films te bekijken
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
- Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit - controleer uw e-mails op het ene scherm en surf op het internet op het andere scherm

Eigenschappen

- TAA Compliant
- Ondersteunt resoluties met een hoge definitie (maximaal 1920x1200/1080p)
- Ingebouwde 1-poorts USB 3.0 hub
- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Eenvoudige en snelle installatie
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
- Stuurprogramma met ondersteuning schermrotatie
- Ondersteunt het gebruik van meerdere USB32HDEH-adapters op één enkel systeem (maximaal 5)

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	USB 3.0
	AV-uitgang	HDMI
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	Trigger - T6-688SL
	Geheugen	16MB
	Industriestandaarden	SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
	Ondersteunde schermen	1
	USB pass-through	Ja
Prestaties	Algemene specificaties	This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
	Audiospecificaties	2-kanaals stereo (48Khz)
	Maximale digitale resoluties	1920x1200
	Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
		1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of Fresco Logic®

		Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming CPU: i3 dual core 2,8 GHz RAM: 2 GB of hoger Volledige HD-video: CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of hoger
	Systeem- en kabelvereisten	
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Vochtigheid	<85% niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product	49 mm [1.9 in]
	Gewicht product	66 g [2.3 oz]
	Hoogte product	1.7 cm [0.7 in]
	Kabellengte	160 mm [6.3 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	85 mm [3.3 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	38 mm [1.5 in]
	Package Length	21.3 cm [8.4 in]
	Package Width	14.6 cm [5.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	244 g [8.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar HDMI Adapter
		1 - HDMI naar DVI Adapter
		1 - Software-CD
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.