

2-poort HDMI Video Splitter met Audio - Gevoed via USB

Product ID: ST122HDMILE



Met de ST122HDMILE 2-poort HDMI Video Splitter met Audio kunt u een enkele HD-video/audiobron opsplitsen naar twee HDMI- of DVI-schermen (DVI via HDMI-naar-DVI-adapter). De HDMI-splitter wordt gevoed via USB, ideaal voor gebruik met desktopcomputers en laptops voorzien van een HDMI-uitgang. De via USB gevoede high-speed HDMI-splitter voldoet aan HDCP 1.1 en levert een uitstekende audiokwaliteit en perfecte digitale video met resoluties tot 1080p. Om grotere afstanden te overbruggen functioneert de HDMI-splitter ook als HDMI-signaalversterker, zodat u HDMI-monitoren tot op 15m afstand van de HDMI-bron kunt plaatsen – een perfecte oplossing om daar waar nodig een computer met HDMI te kunnen aansluiten op monitoren, projectoren of plasmaschermen. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Sluit meerdere projectoren, LCD- en plasmaschermen via HDMI aan op een enkele pc-bron
- Ideaal voor in het onderwijs, waar leerkrachten hun computerscherm op meerdere beeldschermen kunnen weergeven voor een beter zicht
- Perfect voor vergaderruimtes met meerdere schermen of projectoren
- Maak bij uw beurspresentatie gebruik van meerdere beeldschermen
- Voor gebruik in de detailhandel voor reclame of opleiding

Eigenschappen

- Splitst een HDMI-bron op naar 2 uitgangen zonder signaalverlies
- Geïntegreerde signaalversterker – plaats schermen tot op 15m afstand
- Ondersteunt een breed scala aan HDTV-resoluties, van 480p tot 1080p
- Gevoed via USB – geen stopcontact of externe voedingsadapter nodig
- Voldoet aan High-Speed HDMI en HDCP 1.1
- Compacte uitvoering

Hardware	Warranty	2 Years
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	HDMI
	Industriestandaarden	High Speed HDMI®, HDCP
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	Poorten	2
Prestaties	Maximale kabellengte	15 m [49.2 ft]
	Ondersteunde resoluties	480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p 1600x1200(UXGA)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
	Connector B	2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Een HDMI-bron (pc / laptop) met een USB-poort voor het voeden van ST122LE.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5 DC
	Ingangsstroom	500mA
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	0% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	50 mm [2 in]
	Gewicht product	76 g [2.7 oz]
	Hoogte product	2.5 cm [1 in]
	Kabellengte	280 mm [11 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	75 mm [3 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	40 mm [1.6 in]
	Package Length	21 cm [8.3 in]
	Package Width	14.5 cm [5.7 in]

	Verzendgewicht (verpakt)	219 g [7.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI-splitter
		1 - 60cm USB-voedingskabel
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.