

2-poorts HDMI-splitter en signaalversterker

Product ID: ST122HDMI2



Met de ST122HDMI2 2-poorts high-speed HDMI® splitter en signaalversterker kunt u tegelijkertijd één HDMI-bronsignaal delen met twee HDMI- of DVI-schermen (met de HDMI-naar-DVI-adapter - zie accessoires).

De HDMI-splitter ondersteunt echte HD 1080p videoresoluties en fungeert als een distributieversterker waarmee u uw HDMI-schermen op een afstand van max. 15 m van uw splitter kunt plaatsen. Dankzij de 3,5 mm audioconnectors kunt het bijbehorende audiosignaal via de HDMI-kabel, of via een apart kanaal, verzenden.

De HDMI-splitter is eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk omdat er geen software of configuratie noodzakelijk is. De installatie is volledig plug & play en geschikt voor HDMI-uitvoerapparaten zoals Blu-ray-spelers of desktop-/laptopcomputers.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Sluit projectoren, monitoren, plasmaschermen, reclamezuilen en videowanden aan via HDMI
- Ideaal voor vergaderzalen en beurzen
- Zeer geschikt voor narrowcasting-toepassingen voor het weergeven van video-advertenties met audio in de detailhandel
- Perfect voor klaslokalen en zakelijke multimediapresentaties
- Weergave van informatie in wachtkamers of voor patiënten in de gezondheidszorg
- Financiële toepassingen, zoals aandelenkoersen of de promotie van nieuwe producten/diensten

Eigenschappen

- Splitst een HDMI-sigitaal op naar twee beeldschermen zonder kwaliteitsverlies
- Ondersteuning van resoluties tot 1080p (1920x1200)
- Ondersteunt HDMI-audio of afzonderlijke 3,5mm stereo-audio
- Robuuste metalen behuizing
- Er kunnen drie apparaten op elkaar worden aangesloten
- Voldoet aan High-Speed HDMI, HDCP en EDID
- LED-indicatoren voor statuscontrole

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	HDMI
	Poorten	2
Prestaties	Maximale digitale resoluties	HDTV 1080p PC Resolution 1920x1200
	Maximale kabellengte	15 m [49.2 ft]
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
	Connector B	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	3 - Poort power/invoer - green geeft verbinding aan, blauw geeft activiteit aan
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	13
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	80 mm [3.1 in]
	Gewicht product	380 g [13.4 oz]
	Hoogte product	2 cm [0.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	18 cm [7.1 in]
	Type behuizing	Staal

Verpakkingsinformatie	Package Height	98 mm [3.9 in]
	Package Length	97 mm [3.8 in]
	Package Width	22.1 cm [8.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	716 g [25.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI-splitter
		1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.