

3 poorts USB 3.0 hub met Gigabit Ethernet en Power Delivery - USB-C

Product ID: HB30C3AGEPD



Deze 3-poorts USB 3.0 hub met gigabit Ethernet combineert uw USB randapparatuur- en RJ45 netwerkaansluitingen in één gecombineerde hub, met ondersteuning van USB Power Delivery. Dit betekent dat u uw laptop kunt voeden en opladen via de USB-C™ poort, terwijl u tegelijkertijd de adapter voedt.

Met zijn geïntegreerde USB Type-C™ kabel en compacte design, is deze veelzijdige hub de perfecte draagbare oplossing voor de aansluiting van apparaten die traditionele USB Type-A poorten vereisen op uw met USB-C of Thunderbolt™ 3 uitgeruste computer.

Combineer twee cruciale poorttypes in één stijlvolle hub

Als uw met USB-C uitgeruste laptop of MacBook de poorten mist die u nodig hebt, is deze hub de ideale oplossing. De veelzijdige USB 3.0 multifunctionele hub biedt u niet alleen toegang tot uw USB randapparatuur, maar ook tot een vaste internetverbinding. Omdat deze hub een Gigabit Ethernetpoort heeft, kunt u verbinding maken met een netwerk op plaatsen waar Wi-Fi® onbetrouwbaar of niet beschikbaar is.

Sluit uw USB-apparaten in slechts enkele seconden aan

Deze USB-hub is compatibel met meerdere platformen, waardoor hij geschikt is voor vele verschillende USB-C laptops die een USB-C voedingsadapter gebruiken. Hij werkt ook met diverse besturingssystemen zoals Windows®, Mac, Linux® en Chrome OS™. De hub wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw laptop aansluit, en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden.

Neem minder kabels en voedingsadapters mee

Deze USB-C 3.0 hub ondersteunt USB Power Delivery 2.0, zodat u geen extra kabels en voedingsadapters meer hoeft mee te nemen, omdat u de USB-C voedingsadapter van uw laptop kunt gebruiken om zowel uw laptop als de hub te voeden. Door slechts één voedingsadapter te gebruiken in plaats van twee, elimineert u kabelwarboel en problemen tijdens het werk.

Neem de hub mee waar u ook heen gaat.

Dankzij zijn compacte en robuuste design kunt u deze draagbare USB 3.0 hub overal met u meenemen. Omdat deze hub compact is, kan hij gemakkelijk in uw laptop tas worden opgeborgen en neemt hij slechts weinig bureau ruimte in beslag wanneer u hem aansluit op uw werkstation. De geïntegreerde (USB-C) hostkabel zorgt ervoor dat u minder hoeft mee te nemen als u op pad bent.

De HB30C3AGEPD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Profiteer van USB-C door de hub te gebruiken om tegelijkertijd verbinding te maken met zowel een netwerk als USB-randapparatuur
- Voed tegelijkertijd zowel de hub als uw laptop via de USB-C voedingsadapter van uw laptop
- Neem de hub mee op reis en sluit vrijwel elk USB-randapparaat op uw laptop aan waar u ook heen gaat

Eigenschappen

- Breid de connectiviteit van uw laptop of MacBook uit via USB-C door toevoeging van drie USB-A poorten (5 Gbps) en een GbE RJ45 poort
- Ondersteunt USB Power Delivery 2.0 om uw laptop te voeden en op te laden via de USB-C voedingsadapter van uw laptop
- Compacte en lichtgewicht behuizing neemt weinig ruimte in, ideaal voor onderweg of op het bureau
- De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten
- Universeel, multi-platform compatibel, snel en eenvoudig te installeren en met native ondersteuning van de meeste besturingssystemen (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
- Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
- Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
- Ondersteunt Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumbo frames, full-duplex flow control, VLAN tagging en Layer 2 Priority Encoding

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL813 Realtek - RTL8153
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1 IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
	Interface	USB 3.0 RJ45 (gigabit Ethernet)
	Poorten	3
	Snellaadpoort(en)	Nee
	USB-C apparaat poort(en)	USB Power Delivery
	USB-C hostverbinding	Ja
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Flow-control	Full-duplex flow control
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Jumbo Frame Support	9K max.
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.7 tot 10.14 <i>VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem</i> Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>

Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	The USB-C poort van de hub is alleen geschikt voor USB Power Delivery. De poort ondersteunt geen DisplayPort Alt Mode of dataoverdracht. Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Controleer of de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunt De hub kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt, als er een voedingsadapter is aangesloten op de hub, echter geen stroom doorgegeven naar uw host laptop. USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps) (om te zorgen dat de hub uw laptop voedt en oplaadt, moet de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunen) Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
	Systeem- en kabelvereisten	
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Power Delivery	60W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	41 mm [1.6 in]
	Gewicht product	44.9 g [1.6 oz]
	Hoogte product	1.7 cm [0.7 in]
	Kabellengte	15 cm [5.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	95 mm [3.7 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Vormfactor	Compact
	Package Height	14.2 cm [5.6 in]
	Package Length	30 mm [1.2 in]
	Package Width	17 cm [6.7 in]

	Verzendgewicht (verpakt)	115 g [4.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB Hub
		1 - verkorte handleiding
	Auto-Negotiation	Ja

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.