

2-poort Industriële USB naar Seriële Adapter Hub Wandmontage met DIN-Rail Clips

Product ID: ICUSB2322I



De ICUSB2322I 2-poort Industriële USB naar Seriële Hub zet een enkele USB-poort om naar twee RS232 seriële poorten, zodat u een verbinding kunt leggen met uw seriële apparaten om deze te controleren en te bedienen.

Deze USB naar Seriële Hub met robuuste metalen behuizing en stevige beugels voor wandmontage inclusief DIN-railclips biedt veelzijdige montage mogelijkheden en is een robuuste oplossing voor zowel ruwe industriële als kantooromgevingen.

Deze via USB gevoede adapter behoudt ook de waarden van de toegewezen seriële COM-poorten, waardoor dezelfde waarden door de adapter automatisch weer aan de seriële poorten worden toegewezen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- 2-poorts USB naar RS232 seriële adapter
- Robuuste metalen constructie
- Geschikt voor wandmontage, inclusief DIN-railclips
- COM-behoud: COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	FTDI - FT232RL
	Interface	Serieel
	Poorten	2
	Poorttype	Externe hub
Prestaties	Databits	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, None
	Seriële protocol	RS-232
	Stopbits	1, 2
Connector(en)	Externe poorten	1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 tot 10.14 Linux 2.4.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Indicatoren	LED-indicatoren	2 - Indicatoren Tx/Rx-activiteit elk
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	66 mm [2.6 in]
	Gewicht product	162 g [5.7 oz]
	Hoogte product	2.4 cm [0.9 in]
	Kabellengte	1.8 m [6 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	10.4 cm [4.1 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	41 mm [1.6 in]

	Package Length	21.4 cm [8.4 in]
	Package Width	14.5 cm [5.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.4 kg [0.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB naar RS-232 Seriële Adapter
		1 - DIN-rail set
		1 - 1,80m USB A naar B kabel
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.