

USB-C multiport adapter - 4K 30 Hz - 3-in-1 USB C naar HDMI, DVI of VGA

Product ID: CDPVGDVHDBP



Deze USB-C™ multiport video adapter biedt een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB Type-C laptop op een VGA, DVI of HDMI® scherm.

Alles in één videoconnectiviteit, met reizen in gedachten

Voorkom dat u verschillende adapters voor verschillende schermen moet meenemen met deze 3-in-1 USB-C adapter. Met VGA, DVI en HDMI uitgangen kunt u uw laptop op bijna elk scherm aansluiten.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

De HDMI-uitgang op deze USB-C videoadapter ondersteunt Ultra HD 4K resoluties, vier keer de beeldkwaliteit van high-definition 1080p. Alle uitgangen (HDMI, VGA, DVI) kunnen high-definition resoluties tot 1920 x 1200 ondersteunen.

Maximale draagbaarheid

De handige plug & play USB-C dongle is het perfecte reisaccessoire. De USB-C-beeldschermadapter past gemakkelijk in uw laptop en heeft drie videoweergaveopties, de ideale oplossing voor Bring Your Own Device (BYOD) applicaties, waar u ook heen gaat.

De CDPVGDVHDBP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit vrijwel elk scherm aan terwijl u op reis bent
- Sluit uw BYOD laptop aan op een beschikbaar gesteld VGA, DVI of HDMI scherm op het werk of op school
- Sluit een VGA, DVI of HDMI scherm aan op uw USB-C computer, en gebruik dit als tweede scherm

Eigenschappen

- Maximaliseer uw videocompatibiliteit met een 3-in-1 USB-C beeldschermadapter: USB-C naar VGA, DVI of HDMI
- Krijg verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD-resoluties tot 4K bij 30 Hz
- Compatibel met Thunderbolt™ 3 en USB Type-C met DP Alt Mode
- Eenvoudig installeren, gebruiken en opbergen

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Adapterstijl	Adapters
	AV-ingang	USB-C
	AV-uitgang	DVI-I (Digital Only) - Single-Link HDMI - 1.4 VGA
Prestaties	Algemene specificaties	Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.
	Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio DVI - No Audio Support VGA - No Audio Support
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 @ 60Hz
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 @ 30Hz
	Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
	Ondersteunde resoluties	HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Connector(en)	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
	Systeem- en kabelvereisten	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)

	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	Opslag: 5% ~ 90% RV (niet-condenserend) Bedrijf: 10% ~ 85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	45 mm [1.8 in]
	Gewicht product	51 g [1.8 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kabellengte	150 mm [5.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	85 mm [3.3 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	20 mm [0.8 in]
	Package Length	22.5 cm [8.9 in]
	Package Width	12.5 cm [4.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	55 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-C reisadapter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.