

HDMI of DVI naar DisplayPort Actieve Adapter

Product ID: HDMI2DP



De HDMI2DP DVI of HDMI naar DisplayPort Adapter zet een HDMI, DVI of Mini DVI-ingangssignaal om in een DisplayPort(of Mini DisplayPort)-uitgang, wat de kosten bespaart van het upgraden van uw bronapparaat of aanschaffen van een nieuw scherm. De HDMI2DP adapter ondersteunt volle HD-resoluties tot 1920x1200 en is een perfecte oplossing voor het aansluiten van apparaten met een HDMI-, DVI single-link of Mini-DVI-uitgang, zoals videokaarten (in een pc of laptop), spelcomputers of home-cinema receivers op uw DisplayPort-beeldscherm.

Om een DVI-videobron op deze adapter aan te sluiten, hebt u een DVI-naar-HDMI-adapter nodig. De volgende StarTech.com adapters zijn compatibel met deze adapter:

91 cm HDMI-naar-DVI-D-kabel (HDDVIMM3)

[1,8 m HDMI-naar-DVI-D-kabel \(HDMIDVIMM6\)](#)

[20 cm HDMI-naar-DVI-D-videokabeladapter \(HDDVIMF8IN\)](#)

[HDMI-naar-DVI-D-videokabeladapter - M/V \(HDMIDVIMF\)](#)

[Mini-DVI-naar-HDMI-videoadapter voor Macbooks en iMacs \(MDVIHDMIMF\)](#)

De HDMI2DP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande DisplayPort-monitor gebruiken met uw HDMI- of DVI-apparaat

Eigenschappen

- Ondersteuning volle HD-resoluties tot 1920x1200 (1080p)
- Slaat EDID-informatie op voor compatibiliteit tussen de bron en het scherm
- Ondersteunt niet-gecomprimeerde 2-kanaals audio via HDMI, zoals LPCM
- Omzetting van DVI- of mini-DVI-bronnen is mogelijk via extra kabels (niet meegeleverd)
- Compatibel met HDMI®, DVI / Mini DVI 1.0 op de ingang
- Ondersteunt DisplayPort / Mini DisplayPort 1.1a op de uitgang

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	DisplayPort
Prestaties	Audiospecificaties	5.1 Surround-geluid
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 (50/60Hz)
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
	Connector B	1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Rood Power-LED
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.5A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2A
	Vermogensopname	5
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	43 mm [1.7 in]
	Gewicht product	109 g [3.8 oz]
	Hoogte product	2.3 cm [0.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	82 mm [3.2 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	54 mm [2.1 in]
	Package Length	15.6 cm [6.1 in]
	Package Width	22.7 cm [8.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	392 g [13.8 oz]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - HDMI naar DisplayPort converter - 4K

1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB
wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië
en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-
Zeeland.

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.