

4x4 VGA Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio

Product ID: ST424MX



Met de ST424MX 4x4 VGA Matrix Schakelaar / Splitter kunt u tot vier verschillende VGA-ingangen (evenals de bijbehorende audiosignalen) over vier afzonderlijke beeldschermen of projectoren verdelen.

Door middel van handige druktoetsen stelt de VGA Matrix Schakelaar / Splitter u in staat elk van de vier VGA-ingangssignalen en de bijbehorende audio afzonderlijk te schakelen. Dat betekent dat u voor een maximale flexibiliteit en controle op ieder scherm een andere bron kunt weergeven of een bepaalde bron kunt laten zien op meerdere schermen tegelijk.

Voor een optimale verdeling en regeling van het VGA-sigitaal, zelfs over langere afstanden, beschikt de ST424MX VGA Matrix Schakelaar / Splitter over een ingebouwde signaalversterker, zodat er beeldschermen tot op 65 m afstand van de signaalbron kunnen worden geplaatst met behoud van een perfect signaal.

De ST424MX is ontworpen voor een maximale flexibiliteit en een effectief gebruik van beschikbare ruimte en kan losstaand worden gebruikt of gemonteerd in een 19 inch rack met behulp van de (inbegrepen) rack-oren.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Neem de volledige controle over uw signaalbronnen en beeldschermen / projectoren - zet een willekeurige bron op een willekeurig scherm
- Toon multimediapresentaties waarbij er op een ander scherm achtergrondinformatie wordt weergegeven bij zakelijke besprekingen, in conferentieruimtes of op beurzen
- Perfect voor narrowcasting in de detailhandel waarbij er meer dan één mediaspeler of PC dient te worden aangesloten
- Stel stagiaires / studenten in staat mee te kijken op uw scherm en schakelen ze dan weer terug naar hun eigen scherm zodra de demonstratie voorbij is
- Ideaal voor het schakelen tussen meerdere bronnen in testlaboratoria, televisiestudio's, automatiseringsafdelingen en helpdesks

Eigenschappen

- Vier pc's / mediaspelers kunnen vier beeldschermen / projectoren van video voorzien
- Ondersteunt het op elkaar aansluiten van extra eenheden
- Maximale resolutie van maximaal 1920 x 1440 pixels
- Maximaal 65 m kabellengte
- Voorzien van eenvoudig te bedienen selectietoetsen op het voorpaneel
- Hoge videobandbreedte (350 MHz)
- Ondersteunt Multi-Sync video zoals RGBHV, RGsB en RGBS
- Ondersteunt DDC, DDC2 en DDC2B
- Frequentiebereik audio 20 Hz – 20 kHz

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	VGA
	AV-uitgang	VGA
	Industriestandaarden	DDC, DDC2, DDC2B
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	Poorten	4
	Rack-monteerbaar	Ja
Prestaties	Bandbreedte	350 MHz
	Maximale analoge resoluties	1920x1440 @ 85Hz
	Maximale kabellengte	65 m [213.2 ft]
Connector(en)	Connector A	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
	Connector B	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.3A
	Polariteit pin midden	Positief
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.25A
	Vermogensopname	15
Fysieke eigenschappen	Breedte product	10.8 cm [4.3 in]
	Gewicht product	1.1 kg [2.3 lb]
	Hoogte product	4.2 cm [1.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	26.9 cm [10.6 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	27.9 cm [11 in]
	Package Length	35.7 cm [14.1 in]
	Package Width	82 mm [3.2 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 kg [3.9 lb]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

- 1 - VGA 4x4 Matrix Schakelaar
- 2 - Oren voor rackmontage
- 1 - Pakje met bevestigingsschroeven
- 1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
- 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.