

10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging

Product ID: ST1030USBM



Deze TAA conforme 10-poorts industriële USB 3.0 hub geeft u de schaalbaarheid die u nodig hebt in ruwe industriële omgevingen, product- en reparatielabs, vergaderruimtes of werkstations op kantoor. Met zijn sterke industriële metalen behuizing, is hij ontworpen voor de hogere eisen die gesteld worden aan het aansluiten van een groot aantal apparaten in fabrieken en industriële omgevingen.



Perfect voor ruwe omgevingen

Deze industriële USB hub biedt betrouwbare prestaties met een metalen, heavy-duty behuizing. Hij ondersteunt een uitgebreide 7-24 V DC klemmenblokingang, zodat u, waar nodig, beschikt over flexibele voedingsopties voor de hub, op basis van uw eigen voedingsingangen.

De robuuste hub is perfect voor fabrieksomgevingen, ondersteunt ook uitgebreide bedrijfstemperaturen (0 °C tot 70 °C) en biedt ESD bescherming voor elke USB poort, waardoor schade aan uw aangesloten apparaten kan worden voorkomen.

Verbind en laad meer USB apparaten

Ontworpen voor een groot aantal verbindingen biedt deze robuuste USB 3.0 hub tien aansluitpoorten, zodat u meer USB apparaten en randapparaten kunt aansluiten.

De hub ondersteunt ook USB batterijplaadspecificatie 1.2 en levert tot 2,4 A aan elke poort in totaal tot maximaal 50 W, zodat u uw mobiele apparaten sneller kunt opladen dan met traditionele USB-poorten.

Plaats de hub waar u die het meest nodig hebt

Met veelzijdige installatieopties kunt u de hub installeren op een plaats die het best voor uw omgeving geschikt is. Met geïntegreerde montagesteunen en de meegeleverde DIN-montagerails kunt u de USB 3.0 hub veilig monteren aan de meeste oppervlakken zoals een wand, onder een bureau of rack.

Werkt met uw oudere USB-apparaten

De sterke USB hub ondersteunt de volle 5 Gbps bandbreedte van USB 3.0 en is neerwaarts compatibel met vorige USB-apparaten. U kunt uw verouderde USB 3.0 en 1.x randapparaten naast uw nieuwere USB 3.0 apparaten aansluiten, zonder onderbrekingen.

De ST1030USBM wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- U kunt uw verouderde randapparaten zonder onderbrekingen samen met nieuwe USB 3.0 apparaten aansluiten. Geweldig voor assemblagelijnen waar alleen klemmenblokvoeding beschikbaar is
- Bij uitstek geschikt voor industriële en productieomgevingen waarin de voorkeur wordt gegeven aan klemmenblokaansluitingen
- Sluit vele verschillende USB-apparaten aan zoals industriële printers of camera's, en laad uw smartphone en tablet snel op
- Monteer aan een wand nabij of onder een bureauoppervlak in een laboratorium, werkplaats of kantoor voor de aansluiting van meerdere USB-randapparaten
- Gebruik in een conferentie- of vergaderruimte voor meerdere USB-randapparaten of voor het opladen van diverse mobiele apparaten

Eigenschappen

- Bescherm uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging
- Biedt maximale USB-schaalbaarheid, met tien USB 3.0 type-A poorten
- Bescherm uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging
- Biedt flexibele, uitgebreide vermogensingangen met een 7-24 V DC klemmenblok
- USB batterijoplaadspecificatie 1.2 tot 2,4 A op elke poort tot in totaal maximaal 50 W

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	Genesys Logic - GL3522
	Industriestandaarden	USB batterijplaadspecificatie Rev. 1.2
		USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
	Interface	USB 3.0
	Poorten	10
	Snellaadpoort(en)	Ja
	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Nee
Prestaties	ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	MTBF	119.388 uur
	Overspanningsbeveiliging	350 W op de DFP en UFP
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	10 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - Aansluitblok (2 draden)
Software	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met klemmenblokvoeding - Geen standaard AC-adapter verkrijgbaar
	Systeem- en kabelvereisten	Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power (groen)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Aansluitblok
	Ingangsspanning	7 ~ 24 DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5%~95% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen	Breedte product	56 mm [2.2 in]
	Gewicht product	357 g [12.6 oz]
	Hoogte product	3.1 cm [1.2 in]
	Kabellengte	2032 mm [80 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	19.8 cm [7.8 in]
	Type behuizing	Staal
	Vormfactor	Industrieel
Verpakkingsinformatie	Package Height	57 mm [2.2 in]
	Package Length	24.6 cm [9.7 in]
	Package Width	16.9 cm [6.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	587 g [20.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 10-poorts industriële USB 3.0 hub
		1 - USB 3.0 hostkabel 80 cm
		1 - DIN-rail Montageset
		1 - Klemmenblok (2-draads)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.