

6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort

Product ID: ST7320USBC



De ST7320USBC 6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub beschikt over een speciale high-output oplaadpoort waarmee u USB-apparaten kunt opladen met maximaal 2A aan stroom, en 2x USB 3.0- en 4x USB 2.0-poorten kunt toevoegen aan een computer via een enkele USB 3.0-aansluiting.

De hub wordt geleverd met een externe voedingsadapter, die wanneer aangesloten het opladen van sommige draagbare elektronische apparaten mogelijk maakt (bijv. een iPhone® of andere smartphone), zelfs zonder USB-verbinding met een computer.

Deze veelzijdige en flexibele USB-hub beschikt over een uniek ontwerp. Met een combinatie van USB 2.0- en 3.0-poorten aan 3 zijden is deze hub ideaal voor zowel laptops als desktopcomputers.

De ST7320USBC USB 3.0/2.0-hub wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg meerdere USB 3.0- en USB 2.0-poorten toe aan een computersysteem om meer apparaten te kunnen aansluiten
- Voor het opladen van een smartphone
- Voor het opladen van krachtige mobiele apparaten (zoals tablets) en die voor het opladen speciale USB-poorten nodig hebben die veel vermogen kunnen leveren
- Maak moeilijk toegankelijke USB-poorten toegankelijker door de hub op een handige locatie (binnen kabelbereik) te plaatsen
- Verleng het bereik van een USB-apparaat door de hub te laten fungeren als repeater

Eigenschappen

- 2x USB 3.0- en 4x USB 2.0-poorten die alle tegelijkertijd kunnen worden gebruikt
- Afzonderlijke USB-oplaadpoort (DCP) die 2 A aan stroom kan leveren
- Inclusief 20 W voedingsadapter en USB 3.0 hostkabel
- Universele compatibiliteit met meerdere platformen, zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL813
	Interface	USB 3.0
	Poorten	7
	Snellaadpoort(en)	Ja
	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Nee
Prestaties	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Connector(en)	Externe poorten	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS Independent
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0- of 2.0-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Stekkertype	H
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	4 A
	Vermogensopname	20
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 95°C (14°F to 203°F)
	Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	60 mm [2.4 in]
	Gewicht product	74 g [2.6 oz]
	Hoogte product	2 cm [0.8 in]
	Kleur	Zwart

	Lengte product	99 mm [3.9 in]
	Type behuizing	Kunststof
	Vormfactor	Desktop
Verpakkingsinformatie	Package Height	82 mm [3.2 in]
	Package Length	14 cm [5.5 in]
	Package Width	12 cm [4.7 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	412 g [14.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 6-poort USB-hub
		1 - USB 3.0-kabel
		4 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.