

200W Noodstroomvoeding Module voor ETCHS2U Behuizing Glasvezel Converter

Product ID: ETCHS2UPSU



The ETCHS2UPSU 200W Voedingsmodule als Noodstroom / Vervanging voor de ETCHS2U Behuizing kan dienst doen als noodstroomvoeding of als reservevoeding voor uw [ETCHS2U](#) glasvezelconverterbehuizing.

Het hot-swappable, modulaire ontwerp maakt het mogelijk een tweede noodstroomvoeding te installeren of verwijderen terwijl de behuizing nog steeds actief is, wat onnodige onderbreking voorkomt. De voeding kan worden geïnstalleerd met behulp van duimschroeven voor een snelle en eenvoudige installatie waarvoor geen extra gereedschap nodig is.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Installeer in de ETCHS2U glasvezelconverterbehuizing als noodstroomvoeding
- Houd een reservevoeding bij de hand in het geval van storing

Eigenschappen

- Voeding als noodstroom / reserve voor ETCHS2U
- 200W uitgangsvermogen
- Hot-swappable, eenvoudige installatie
- Actieve Power Factor Correction (PFC)

Prestaties	Warranty	2 Years
	Correctie vermogensfactor	Actief
	Efficiëntiegraad	90% (Typical Load)
	MTBF	65,000 Hours (25°C)
	Uitgangsvermogen	200W
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Standard 120V Power Cords
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	2.2A @ 115VAC / 1.2A @ 230VAC
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	16.6A
	Vermogensopname	60
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	5% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product	22.5 cm [8.9 in]
	Gewicht product	1 kg [2.2 lb]
	Hoogte product	12 cm [4.7 in]
	Lengte product	21.2 cm [8.3 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	69 mm [2.7 in]
	Package Length	35.6 cm [14 in]
	Package Width	21.4 cm [8.4 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 kg [3.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Vervangende 200W Voedingsmodule voor ETCHS2U

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.