

## 4-poorts USB 2.0-over-Cat5-of-Cat6 extender - tot 50 m

Product ID: USB2004EXTV



Deze 4-poorts USB 2.0 extender is een handige en voordelige oplossing om vrije werkruimte te creëren. Nu kunt u het bereik van uw USB 2.0 apparaten uitbreiden via één Ethernet-kabel, tot 40 m via Cat5 of 50 m via Cat6.

### Neem de extra stap voor grotere productiviteit

Los de beperkingen van 4,8 m lange USB-kabels op om een meer flexibele en efficiënte werkomgeving te creëren. Nu kunt u max. vier USB-apparaten op afstand van uw hostcomputersysteem plaatsen. Plaats uw harde-schijfbehuizing, printer, scanner, webcam en andere populaire randapparaten precies waar u die nodig hebt, om tijd te besparen en uw productiviteit te verbeteren.

## **De poort locatie zorgt voor snelle en eenvoudige verbindingen**

Krijg snel toegang tot de USB-apparaten die u het vaakst gebruikt. Vaak onderweg? Gebruik de twee bovenste poorten voor snelle, gemakkelijke verbindingen met draagbare apparaten zoals flashdrives, smartphones en tablets. Bovendien hebt u nog twee poorten aan de voorkant voor printers of andere apparaten die meer permanent installatie vereisen.

## **Ondersteunt elk besturingssysteem en oudere apparaten**

De veelzijdige USB2004EXTV ondersteunt Windows®, Mac®- en Linux-systemen. Eenvoudige installatie zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn, en de extender is neerwaarts compatibel met USB 1.1 en 1.0 randapparaten.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten  
en compatibiliteit**



**Toepassingen**

- Geen nieuwe bedrading nodig – gebruik bestaande directe kabelverbindingen, in de wand Cat5 of Cat6, om uw USB-verbindingen tussen ruimtes uit te breiden
- Gebruik een mid-point repeater om de verbindingsafstand van uw USB-randapparaten te vergroten

**Eigenschappen**

- Plaats uw apparaten waar u die nodig hebt met deze voordelige USB-extender
- Uniek 4-poorts design met 2 poorten aan de bovenkant voor gemakkelijke toegang
- Besturingssysteemonafhankelijk voor snelle, probleemloze installatie
- Set bestaat uit een zender en een 4-poorts hubontvanger
- Ondersteunt transmissiesnelheden tot 480 Mbps
- Plug-and-play en hot-swappable

|                                         |                               |                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                         | Warranty                      | 2 Years                                                             |
|                                         | Bekabeling                    | Cat5 UTP of beter                                                   |
|                                         | Poorten                       | 4                                                                   |
| <b>Prestaties</b>                       | Max. afstand                  | 50 m / 165 ft                                                       |
|                                         | Maximale overdrachtsnelheid   | 480Mbit/s                                                           |
| <b>Connector(en)</b>                    | Aansluitingen externe eenheid | 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk<br>1 - RJ-45 Vrouwelijk |
|                                         | Connectoren lokale eenheid    | 1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk<br>1 - RJ-45 Vrouwelijk         |
|                                         |                               |                                                                     |
|                                         |                               |                                                                     |
| <b>Software</b>                         | Besturingssystemen            | OS Independent; No additional drivers or software required          |
| <b>Speciale opmerkingen / vereisten</b> | Systeem- en kabelvereisten    | USB-computersysteem met beschikbare USB-poort                       |
|                                         |                               | Cat5 of hogere Ethernet-kabel met RJ45-stekker                      |
| <b>Indicatoren</b>                      | LED-indicatoren               | 1 - Voeding / koppeling                                             |
| <b>Voeding</b>                          | Inclusief voedingsadapter     | Inclusief wisselstroomadapter                                       |
|                                         | Ingangsspanning               | 100 - 240 AC                                                        |
|                                         | Ingangsstroom                 | 0.4 A                                                               |
|                                         | Polariteit pin midden         | Positief                                                            |
|                                         | Stekkertype                   | N                                                                   |
|                                         | Uitgangsspanning              | 5 DC                                                                |
|                                         | Uitgangsstroom                | 2.0 A                                                               |
|                                         | Vermogensopname               | 10                                                                  |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                 | Bedrijfstemperatuur           | 0°C to 50°C (32°F to 122°F)                                         |
|                                         | Opslagtemperatuur             | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)                                       |
|                                         | Vochtigheid                   | 0% - 80% rel. luchtvochtigheid                                      |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>            | Breedte product               | 52 mm [2 in]                                                        |
|                                         | Gewicht product               | 319 g [11.3 oz]                                                     |
|                                         | Hoogte product                | 2.2 cm [0.9 in]                                                     |
|                                         | Kleur                         | Zwart                                                               |
|                                         | Lengte product                | 80 mm [3.1 in]                                                      |
|                                         | Type behuizing                | Staal                                                               |

|                                 |                          |                                                     |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Package Height           | 65 mm [2.6 in]                                      |
|                                 | Package Length           | 15.6 cm [6.1 in]                                    |
|                                 | Package Width            | 23.6 cm [9.3 in]                                    |
|                                 | Verzendgewicht (verpakt) | 744 g [26.3 oz]                                     |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd              | 1 - USB 2.0-verlenger lokale eenheid                |
|                                 |                          | 1 - USB 2.0-verlenger externe eenheid               |
|                                 |                          | 1 - 0,5 m Mini-USB naar USB 2.0 A-kabel             |
|                                 |                          | 1 - 1,5 m RJ45 Ethernet-kabel                       |
|                                 |                          | 8 - Rubberen voetjes                                |
|                                 |                          | 1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ) |
|                                 |                          | 1 - Handleiding                                     |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.