

2-poorts HDMI switch met automatische en prioriteitschakeling - 1080p

Product ID: VS221HDQ



Bespaar tijd en problemen door automatisch te schakelen tussen uw HDMI audio-/videobronnen, met de VS221HDQ 2-poorts HDMI autoswitch. Deze gebruiksvriendelijke HDMI switch zorgt voor een naadloze overgang bij het schakelen tussen videobronnen, waarbij EDID Copy uw videoresolutie behoudt.

Naadloze signaalkeuze

Zorg voor een naadloze overgang bij het schakelen tussen videobronnen, terwijl EDID Copy zorgt voor de native resolutie met ondersteuning van 1080p. Videoaansluitemulatie zorgt ervoor dat de instellingen op alle aangesloten computers niet worden verstoord wanneer u naar een andere videobron overschakelt.

Moeiteloos regelen

Bespaar tijd door twee HDMI videobronnen op uw HDMI-scherm aan te sluiten in plaats van handmatig losse kabels aan te sluiten. Montagemiddelen worden meegeleverd voor een nette, professionele installatie.

Veelzijdige schakelopties

Geniet van een probleemloze bediening met drie verschillende schakelmodi:

Automatische poortkeuze: Uw meest recent geactiveerde videobron wordt automatisch weergegeven.

Keuze van prioriteitpoort: Geeft de voorkeur aan ingangnummer twee boven ingangnummer een. Als de videobron die is aangesloten op ingangnummer twee wordt geactiveerd, zal die bron worden weergegeven.

Handmatige poortkeuze: U kunt uw HDMI-bron kiezen met gebruiksvriendelijke toetsen op het frontpaneel.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schakel automatisch tussen uw Blu-ray-speler, set-top box of gaming console in uw thuisbioscoop
- Sluit twee videobronnen aan en schakel tussen deze twee op een testbank voor het opsporen van computerproblemen
- Schakel tussen verschillende videobronnen op uw digitale reclameborden in ziekenhuizen, winkelcentra of scholen

Features

- Automatisch schakelen
- Prioriteitsomschakeling
- Geïntegreerde handbedieningsconsole
- EDID-emulatie
- Videoaansluitemulatie
- Ondersteunt videoresoluties tot 1080p
- Inclusief montagematerialen

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	HDMI
	Bekabeling	HDMI
	Poorten	2
	Rack-monteerbaar	Ja
Prestaties	Audiospecificaties	7.1 surround sound
	Max. afstand	10 m / 33 ft
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
	Ondersteunde resoluties	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Connector(en)	Connector A	2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Bronnr. 1 geactiveerd
		1 - Bronnr. 2 geactiveerd
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0%~80%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.6 in [65 mm]
	Gewicht product	10.2 oz [290 g]
	Hoogte product	0.8 in [2 cm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	6.1 in [15.6 cm]

	Type behuizing	Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	2.8 in [72 mm]
	Package Length	11.6 in [29.4 cm]
	Package Width	7.8 in [19.7 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	30.1 oz [853 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI autoswitch
		1 - universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)
		1 - Afstandsbediening
		1 - Montage materiaal
		1 - Set rubberen pootjes
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.